

oznaczenie typu produktu

SFP992-1 (CC)

akcesoria SCALANCE X; nadajnik-odbiornik wtykowy SFP992-1; 1 × port LC 1000 Mbit/s; z powłoką konforemną; optyczny; światłowód wielomodowy do maks. 750 m.



Nazwa markowa produktu	SCALANCE
interfejsy	
liczba przyłączy elektrycznych/optycznych / dla komponentów sieciowych lub urządzeń końcowych / maksymalna	1
liczba przyłączy optycznych / dla komponentów sieciowych lub urządzeń końcowych	1
liczba portów LC 1000 Mbit/s / dla trybu wielomodowego / zintegrowana	1
rodzaj przyłącza optycznego / dla komponentów sieciowych lub urządzeń końcowych	LC
długość fali / złącza optycznego	850 nm; wielomodowy
możliwa do podłączenia moc optyczna w odniesieniu do 1 mW <ul style="list-style-type: none"> wyjścia nadajnika / minimalna wyjścia nadajnika / maksymalna wejścia odbiornika / maksymalna 	-9,5 dB -2,5 dB -3 dB
czułość optyczna w odniesieniu do 1 mW / wejścia odbiornika / minimalna	-17 dB
tłumienie / światłowodowego toru transmisyjnego / minimalne wymagane	0 dB
zasięg / na złączu optycznym / w zależności od użytego włókna światłowodowego	0,35 ... 0,75 km
sposób transmisji / dla rodzaju przyłącza 1	1000BASE-SX
warunki otoczenia	
temperatura otoczenia <ul style="list-style-type: none"> podczas pracy podczas magazynowania podczas transportu uwaga 	-40 ... +85 °C -40 ... +85 °C -40 ... +85 °C maksymalna temperatura robocza +85°C jest dopuszczalna przez 16 godzin
wilgotność względna / przy 25 °C / bez kondensacji / podczas pracy / maksymalna	95 %
Stopień ochrony IP	IP20
konstrukcja, wymiary i waga	
forma wykonania	moduł SFP
szerokość	14 mm
wysokość	9 mm
głębokość	57 mm
masa netto	0,02 kg
<ul style="list-style-type: none"> rodzaj montażu 	montowany zatrzaskowo
normy, specyfikacje, dopuszczenia	

norma	
<ul style="list-style-type: none"> • dotycząca strefy Ex 	EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, II 3 G Ex nA II T4, KEMA 07 ATEX 0145 X
<ul style="list-style-type: none"> • dotycząca bezpieczeństwa / CSA i UL 	UL 62368-1 i CAN/CSA C22.2 No. 62368-1:19
<ul style="list-style-type: none"> • dotycząca emisji zakłóceń 	EN 61000-6-4:2007 (Class A)
<ul style="list-style-type: none"> • dotycząca odporności na zakłócenia 	EN 61000-6-2:2005
<ul style="list-style-type: none"> • świadectwo kwalifikacyjne 	EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
<ul style="list-style-type: none"> • Świadectwo kwalifikacyjne / oznakowanie CE 	Tak
<ul style="list-style-type: none"> • świadectwo kwalifikacyjne / C-Tick 	Tak
<ul style="list-style-type: none"> • potwierdzenie zgodności / dopuszczenie KC 	Nie
współczynnik MTBF - średni czas bezawaryjnej pracy	670 a

normy, specyfikacje, dopuszczenia / deklaracja środowiskowa produktu

deklaracja środowiskowa produktu	Tak
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2]	
<ul style="list-style-type: none"> • ogółem 	10,67 kg
<ul style="list-style-type: none"> • podczas produkcji 	1,7 kg
<ul style="list-style-type: none"> • podczas eksploatacji 	8,96 kg
<ul style="list-style-type: none"> • po End of Life 	0,01 kg



pozostałe informacje / łącza internetowe

<ul style="list-style-type: none"> • łącze internetowe / do strony: poradnik wyboru TIA Selection Tool 	https://www.siemens.com/tstcloud
<ul style="list-style-type: none"> • łącze internetowe / do strony: komunikacja przemysłowa 	https://www.siemens.com/simatic-net
<ul style="list-style-type: none"> • łącze internetowe / do strony: bank obrazów 	https://www.automation.siemens.com/bilddb
<ul style="list-style-type: none"> • łącze internetowe / do strony: CAx-Download-Manager 	https://www.siemens.com/cax
<ul style="list-style-type: none"> • link internetowy / do strony internetowej: Industry Online Support 	https://support.industry.siemens.com

wskazówka bezpieczeństwa

wskazówka bezpieczeństwa	<p>Siemens oferuje produkty i rozwiązania z funkcjami cyberbezpieczeństwa przemysłowego, które wspierają bezpieczne działanie instalacji, systemów, maszyn i sieci. Aby zabezpieczyć instalacje, systemy, maszyny i sieci przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni, konieczna jest implementacja – oraz ciągłe utrzymanie – kompleksowej koncepcji cyberbezpieczeństwa przemysłowego dostosowanej do obecnego stanu wiedzy technicznej. Produkty i rozwiązania firmy Siemens są tylko jednym z elementów takiej koncepcji. Klienci są odpowiedzialni za zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do swoich instalacji, systemów, maszyn i sieci. Takie systemy, maszyny i komponenty powinny być podłączone do sieci korporacyjnej lub Internetu tylko w niezbędnym zakresie, jeśli jest to konieczne oraz gdy podjęto odpowiednie środki ochronne (np. wykorzystanie zapory sieciowej i/lub segmentacji sieci). Dodatkowe informacje dotyczące środków cyberbezpieczeństwa przemysłowego, które można wdrożyć, znajdują się na stronie www.siemens.com/cybersecurity-industry. Produkty i rozwiązania firmy Siemens są nieustannie rozwijane, aby zapewnić jeszcze lepszą ochronę. Siemens usilnie zaleca aktualizowanie produktów, gdy tylko odpowiednie aktualizacje będą dostępne, oraz używanie wyłącznie najnowszych wersji produktów. Używanie produktów w niewspieranych już wersjach, jak również zaniechanie aktualizacji może zwiększyć podatność klientów na zagrożenia w cyberprzestrzeni. Aby być zawsze informowanym o aktualizacjach produktów, zasubskrybuj kanał RSS Siemens Industrial Cybersecurity pod adresem https://www.siemens.com/cert. (V4.7)</p>
--------------------------	--

Zezwolenia / Certyfikaty

General Product Approval	For use in hazardous locations
     	
For use in hazardous locations	Environment



[EM](#)

[CCC-Ex](#)



Ostatnia zmiana:

25.03.2026 