

## Karta danych filtra sinusoidalnego

Nr artykułu : 6SL3202-0AE23-3SA0

Nr zamówienia klienta :  
Nr zamów. :  
Nr oferty :  
Wskazówka :

Nr poz. :  
Nr kompletacji :  
Projekt :



Rysunek podobny

### Dane projektowe

Ilość faz	3 AC
Napięcie sieci	380 ... 480 V
Prąd projektowy	33,0 A
Moc tracona	0,151 kW

### Dane elektryczne

Indukcyjność	1,20 mH
Pojemność	6,60 $\mu$ F

### Dane mechaniczne

Rodzaj ochrony	IP20 / UL open type
Ciężar netto	23,00 kg (50,71 lb)

### Wymiary

Szerokość	1 890,0 mm (7,44 in)
Wysokość	3 360,0 mm (13,23 in)
Głębokość	1 400,0 mm (5,51 in)

### Przyłącza

#### Przyłącze energetyczne power module

Wykonanie	Przewód
Przekrój podłączenia	10,00 mm <sup>2</sup> (AWG 8)
Długość	0,50 m (1,64 ft)

#### Przyłącze energetyczne silnika

Wykonanie	Przewód
Przekrój podłączenia	6,00 mm <sup>2</sup> (AWG 10)

#### Długość przewodu silnika, maks.

Ekranowany	200,00 m (656,17 ft)
Nieekranowany	300,00 m (984,25 ft)

#### Przyłącze PE

Wykonanie	Trzpień śrubowy M5
-----------	--------------------

### Normy

Poświadczenie zgodności	CURus
-------------------------	-------