



wkładka topikowa PV, z zestykami nożowymi, NH1XL, In: 100 A, gPV, Un DC: 1500 V, wskaźnik czołowy

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Wkładka topikowa PV
wykonanie produktu	z zestykami nożowymi bez nacięć
wykonanie styku łączeniowego	z zestykami nożowymi
wykonanie wkładki bezpiecznikowej	Bezpiecznik fotowoltaiczny, typ NH
Ogólne dane techniczne	
rozmiar bezpiecznika zgodnie z DIN EN 60269-1	NH1XL
charakterystyka wkładki bezpiecznikowej	gPV
współczynnik obciążenia zmiennego (WL)	1
rodzaj napięcia napięcia roboczego	DC
Napięcie zasilania	
napięcie zasilające	1 500 V
• przy DC	
Zdolność przełączania	
zdolność łączeniowa prądu	30 kA
• przy DC zgodnie z IEC 60947-2 wartość znamionowa	
Rozpraszanie	
Strata mocy [W]	30 W
Strata mocy [W]	30 W
• w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun	
• maksymalna	30 W
Szczegóły produktu	
opis produktu	z zestykami nożowymi, posrebrzany
akcesoria zawarte w zakresie dostawy	nie
Konstrukcja mechaniczna	
pozycja montażowa	dowolnie, najlepiej pionowo
Waga netto na jedn.	1,003 kg
Warunki środowiskowe	
temperatura otoczenia podczas pracy	-20 °C
• minimalny	
• maksymalny	50 °C
Kategoria środowiskowa	Od -20 do +50 przy 95% wilgotności względnej
Zezwolenia Certyfikaty	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)



General Product Ap-
proval

Test Certificates

other



EG-Konf.

[Special Test Certific-
ate](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NE1221-5E>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NE1221-5E>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE1221-5E

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

Ostatnia zmiana:

4.04.2025

