



wkładka topikowa PV, z zestykami nożowymi z nacięciami, NH2L, In: 400 A, gPV, Un DC: 1000 V, wskaźnik czołowy

Wersja		
Nazwa markowa produktu	SETRON	
oznaczenie produktu	Wkładka topikowa PV	
wykonanie produktu	z zestykami nożowymi ze szczelinami	
wykonanie styku łączeniowego	ze szczelinowymi stykami nożowymi do mocowania na śruby, wymiar przyłączeniowy: 150 mm	
wykonanie wkładki bezpiecznikowej	Bezpiecznik fotowoltaiczny, typ NH	
Ogólne dane techniczne		
rozmiar bezpiecznika zgodnie z DIN EN 60269-1	NH2L	
charakterystyka wkładki bezpiecznikowej	gPV	
współczynnik obciążenia zmiennego (WL)	1	
rodzaj napięcia napięcia roboczego	DC	
Napięcie zasilania		
napięcie zasilające	1 000 V	
• przy DC		
Zdolność przełączania		
zdolność łączeniowa prądu	30 kA	
• przy DC zgodnie z IEC 60947-2 wartość znamionowa		
Rozpraszanie		
Strata mocy [W]	82 W	
Strata mocy [W]	82 W	
• w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun		
• maksymalna	82 W	
Szczegóły produktu		
opis produktu	odporny na korozję, posrebrzany	
akcesoria zawarte w zakresie dostawy	nie	
Konstrukcja mechaniczna		
pozycja montażowa	dowolnie, najlepiej pionowo	
Waga netto na jedn.	1,138 kg	
Warunki środowiskowe		
temperatura otoczenia podczas pracy	-20 °C	
• minimalny		
• maksymalny	50 °C	
Kategoria środowiskowa	Od -20 do +50 przy 95% wilgotności względnej	
Zezwolenia Certyfikaty		
Environment	General Product Approval	Test Certificates



other

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NE1332-4F>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NE1332-4F>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NE1332-4F](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE1332-4F)

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

Ostatnia zmiana:

24.05.2025

