



Dźwignia uchylna do łącznika drogowego 3SE51 Dźwignia ze stali szlachetnej, Typ A długość 27 mm, stopień 9 mm z rolką ze stali szlachetnej 19 mm wg EN 50041

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Dźwignia do głowicy obrotowej
oznaczenie typu produktu	3SE5
numer artykułu producenta dostarczonej dźwigni roboczej	3SE5000-0AA12
Ogólne dane techniczne	
funkcja produktu wymuszone otwarcie	Tak
odporność na wstrząsy zgodnie z IEC 60068-2-27	30 g / 11 ms
wytrzymałość zmęczeniowa zgodnie z IEC 60068-2-6	0,35 mm / 5 g
żywotność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy	15 000 000
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	T
zasada działania	Mechaniczne
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	07/01/2006
Waga netto na jedn.	0,037 kg
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia - podczas pracy - podczas magazynowania	-25 ... +85 °C -40 ... +90 °C
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłu	Brak
Obudowa	
Pokrycie obudowy	Pozostałe
Głowica napędowa	
konstrukcja mechanizmu napędowego	Dźwignia uchylna, dźwignia ze stali szlachetnej, długość 27 mm, stopień 9 mm, rolka ze stali szlachetnej 19 mm
Główka elementu wykonawczego zgodna z normą	EN 50041, wykonanie A
kształt głowicy przełączającej	Rolka
średnica zewnętrzna głowicy przełączającej	19 mm
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
pozycja montażowa	Dowolny
rodzaj montażu	mocowanie śrubowe
wykonanie złącza do komunikacji związanej z bezpieczeństwem	Brak
Komunikacja/ Protokół	
wykonanie złącza	Brak
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	Test Certificates



[Type Test Certificates/Test Report](#)

other

Environment

[Confirmation](#)

[Confirmation](#)



[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AA12>

CAX-Online-Generator



<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5000-0AA12>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE5000-0AA12>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AA12&lang=en



Ostatnia zmiana:

4.04.2026