



Regulowana długość Dźwignia uchylna dla łącznika drogowego 3SE51/52  
Dźwignia metalowa długość 100 mm Rolka z tworzywa sztucznego 19 mm

|                                                                                                                   |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                                            | SIRIUS                                                                                                  |
| oznaczenie produktu                                                                                               | Dźwignia do głowicy obrotowej                                                                           |
| oznaczenie typu produktu                                                                                          | 3SE5                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>numer artykułu producenta dostarczonej dźwigni roboczej</li></ul>           | <a href="#">3SE5000-0AA50</a>                                                                           |
| możliwość zastosowania wyłącznik bezpieczeństwa                                                                   | Nie                                                                                                     |
| Ogólne dane techniczne                                                                                            |                                                                                                         |
| funkcja produktu wymuszone otwarcie                                                                               | Nie                                                                                                     |
| odporność na wstrząsy <ul style="list-style-type: none"><li>zgodnie z IEC 60068-2-27</li></ul>                    | 30 g / 11 ms                                                                                            |
| wytrzymałość zmęczeniowa <ul style="list-style-type: none"><li>zgodnie z IEC 60068-2-6</li></ul>                  | 0,35 mm / 5 g                                                                                           |
| żywność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy                                                            | 15 000 000                                                                                              |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009                                                           | T                                                                                                       |
| zasada działania                                                                                                  | Mechaniczne                                                                                             |
| Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)                                                                                | 07/01/2006                                                                                              |
| Waga netto na jedn.                                                                                               | 0,035 kg                                                                                                |
| Warunki środowiska                                                                                                |                                                                                                         |
| temperatura otoczenia <ul style="list-style-type: none"><li>podczas pracy</li><li>podczas magazynowania</li></ul> | -25 ... +85 °C<br>-40 ... +90 °C                                                                        |
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłu                                                                      | Brak                                                                                                    |
| Obudowa                                                                                                           |                                                                                                         |
| Pokrycie obudowy                                                                                                  | Pozostałe                                                                                               |
| Głowica napędowa                                                                                                  |                                                                                                         |
| konstrukcja mechanizmu napędowego                                                                                 | Dźwignia uchylna z regulacją, Dźwignia metalowa z regulacją długości, rolka z tworzywa sztucznego 19 mm |
| kształt głowicy przełączającej                                                                                    | Rolka                                                                                                   |
| średnica zewnętrzna głowicy przełączającej                                                                        | 19 mm                                                                                                   |
| Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary                                                                                    |                                                                                                         |
| pozycja montażowa                                                                                                 | Dowolny                                                                                                 |
| rodzaj montażu                                                                                                    | mocowanie śrubowe                                                                                       |
| wykonanie złącza do komunikacji związanej z bezpieczeństwem                                                       | Brak                                                                                                    |
| Komunikacja/ Protokół                                                                                             |                                                                                                         |
| wykonanie złącza                                                                                                  | Brak                                                                                                    |
| Zezwolenia Certyfikaty                                                                                            |                                                                                                         |
| General Product Approval                                                                                          | Test Certificates                                                                                       |



[Type Test Certificates/Test Report](#)

other

Environment

[Confirmation](#)



[Environmental Confirmations](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AA50>

CAX-Online-Generator


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5000-0AA50>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE5000-0AA50>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AA50&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AA50&lang=en)



Ostatnia zmiana:

4.04.2026