



Figure similar

Oprawka lampy, Wedge-Base W2 X 4,6 d, z żarówką 24 V, z uchwytem

<b>Nazwa markowa produktu</b>	SIRIUS
<b>oznaczenie produktu</b>	Oprawka żarówki
<b>oznaczenie typu produktu</b>	3SB2
<b>Element stykowy/ oprawka lampowa</b>	
<b>wykonanie mocowania</b>	W2 x 4,6d
<b>Liczba oprawek do żarówek</b>	1
<b>Ogólne dane techniczne</b>	
<b>funkcja produktu funkcja ZATRZYMANIE AWARYJNE</b>	Nie
<b>element składowy produktu</b>	
• dioda	Nie
• transformator lamp	Nie
• element świecący	Tak
• rezystor wstępny	Nie
<b>możliwość zintegrowania</b>	Element frontowy
<b>stopień ochrony IP</b>	
• obudowy	IP00
• zacisku przyłączeniowego	IP00
<b>wytrzymałość zmęczeniowa zgodnie z IEC 60068-2-6</b>	20 ... 200 Hz: 5 g
<b>oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009</b>	P
<b>Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)</b>	07/01/2006
<b>Waga netto na jedn.</b>	0,009 kg
<b>napięcie robocze</b>	
• przy AC	
— przy 50 Hz wartość znamionowa	5 ... 60 V
— przy 60 Hz wartość znamionowa	5 ... 60 V
• przy DC wartość znamionowa	5 ... 60 V
<b>Napięcie zasilania</b>	
<b>rodzaj napięcia napięcia zasilającego elementu świecącego</b>	AC/DC
<b>napięcie zasilające elementu świecącego przy AC</b>	
• przy 50 Hz wartość znamionowa	24 V
• przy 60 Hz wartość znamionowa	24 V
<b>napięcie zasilające 1 elementu świecącego przy DC wartość znamionowa</b>	24 V
<b>Względne odchylenia ujemne napięcia zasilającego</b>	-15 %
<b>Względne odchylenia dodatnie napięcia zasilającego</b>	10 %
<b>Obwód pomocniczy</b>	
<b>liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych</b>	0
<b>liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych</b>	0

liczba zestyków przełącznych dla styków pomocniczych	0
<b>prąd roboczy przy DC-13</b>	
• przy 24 V wartość znamionowa	3 A
<b>Przyłącza/ Zaciski</b>	
wykonanie przyłącza elektrycznego	Przyłącza wtykowe płaskie
<b>Lampa</b>	
rodzaj elementu świecącego	Żarówka
kolor elementu świecącego	Przezroczysty
<b>Warunki środowiska</b>	
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-25 ... +60 °C
• podczas magazynowania	-40 ... +80 °C
<b>Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary</b>	
rodzaj montażu	montaż do płyty czołowej
wysokość	19 mm
szerokość	19 mm
głębokość	46 mm
<b>Zezwolenia Certyfikaty</b>	
Environment	General Product Approval

[Environmental Confirmations](#)



other

[Confirmation](#)



#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SB2304-2H>

CAX-Online-Generator

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB2304-2H>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SB2304-2H>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SB2304-2H&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB2304-2H&lang=en)

Ostatnia zmiana:

4.04.2026