

Łącznik pomocniczy poprzeczny 1 zestaw przełączny, przyłącze śrubowe dla wyłącznika 3RV2



Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Łącznik pomocniczy
oznaczenie produktu	Łącznik pomocniczy
wykonanie produktu	Poprzeczne styki pomocnicze
oznaczenie typu produktu	3RV29
Ogólne dane techniczne	
świadczenie kwalifikacyjne	CE / UL / CSA / CCC
wielkość wyłącznika	S00, S0, S2, S3
wykonanie wskaźnika LED	Nie
napięcie izolacji wartość znamionowa	300 V
stopień zanieczyszczenia	3
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	4 kV
stopień ochrony IP	
• strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP20
• od przodu	IP20
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	Q
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	10/01/2009
Waga netto na jedn.	16 g
liczba zestawów rozwiernych dla styków pomocniczych bezzwłoczny	0
liczba zestawów zwiernych dla styków pomocniczych bezzwłoczny	0
liczba zestawów przełącznych styków pomocniczych bezzwłoczny	1
prąd roboczy przy AC-15 przy 690 V wartość znamionowa	0,5 A
prąd roboczy styków pomocniczych przy AC-12	
• przy 24 V	10 A
• przy 230 V	10 A
• przy 400 V	10 A
• przy 690 V	10 A
prąd roboczy styków pomocniczych przy AC-12 maksymalny	10 A
prąd roboczy styków pomocniczych przy AC-15	
• przy 24 V	4 A
• przy 230 V	3 A
• przy 400 V	1,5 A
prąd roboczy styków pomocniczych przy DC-13	
• przy 24 V	1 A
• przy 110 V	0,22 A
• przy 220 V	0,1 A

• przy 250 V		0,1 A
Warunki środowiska		
temperatura otoczenia		
• podczas pracy		-20 ... +60 °C
• podczas magazynowania		-50 ... +80 °C
Bezpieczeństwo elektryczne		
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529		IP20
ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529		zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia z przodu
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary		
rodzaj montażu		Mocowanie wtykowe
wysokość		12 mm
szerokość		45 mm
głębokość		17 mm
Przylączy/ Zaciski		
wykonanie przylączy elektrycznego dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania		Przylączy śrubowe
przekrój możliwego do podłączenia przewodu dla styków pomocniczych		
• jednożyłowy lub wielożyłowy		0,5 ... 2,5 mm²
• typu linka z tulejką kablową		0,5 ... 2,5 mm²
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów		
• dla styków pomocniczych		
— jednożyłowy		2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)
— typu linka z tulejką kablową		2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)
• przy przewodach AWG dla styków pomocniczych		2x (20 ... 14)
numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu dla styków pomocniczych		20 ... 14
Zezwolenia Certyfikaty		
deklaracja środowiskowa produktu		
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas produkcji		0.238 kg
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas eksploatacji		4.2 kg
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / po End of Life		0.0053 kg
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / ogółem		4.44 kg
Environment		General Product Approval
Environmental Confirmations		
		
		
		
		
General Product Approval		Test Certificates
		
		Type Test Certificates/Test Report
		Special Test Certificate
		
		
Maritime application		other
		
		
		
		Miscellaneous
		Confirmation
other		Railway

**Więcej informacji****Informacje dotyczące opakowania**[Informacje dotyczące opakowania](#)**Information for data generation and storage**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>**Information- and Downloadcenter**<https://www.siemens.com/ic10>**Industry Mall (System zamawiania online)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RV2901-1D>**CAX-Online-Generator**<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2901-1D>**Service&Support**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2901-1D>**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)**https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2901-1D&lang=en

