

urządzenie grzejne 110-120 V, 30 W; UL-APP. HGK 047-04702.9-00



| Wersja                                             |                                                                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                             | SIVACON                                                                         |
| oznaczenie produktu                                | Urządzenie grzewcze                                                             |
| wykonanie produktu                                 | Półprzewodnik mały                                                              |
| Ogólne dane techniczne                             |                                                                                 |
| pobierana moc czynna wartość nominalna             | 30 W                                                                            |
| temperatura pracy                                  |                                                                                 |
| • minimalny                                        | -45 °C                                                                          |
| • maksymalny                                       | 70 °C                                                                           |
| Napięcie                                           |                                                                                 |
| rodzaj napięcia napięcia roboczego                 | AC/DC                                                                           |
| ciągła moc grzewcza przy 20°C                      | 30 W                                                                            |
| prąd udarowy włączania typowy                      | 1,5 A                                                                           |
| napięcie robocze                                   |                                                                                 |
| • wartość znamionowa minimalny                     | 120 V                                                                           |
| • wartość znamionowa maksymalny                    | 120 V                                                                           |
| • przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa minimalny  | 110 V                                                                           |
| • przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa maksymalny | 120 V                                                                           |
| • przy AC przy 60 hz wartość znamionowa minimalny  | 110 V                                                                           |
| • przy AC przy 60 hz wartość znamionowa maksymalny | 120 V                                                                           |
| • przy DC wartość znamionowa minimalny             | 110 V                                                                           |
| • przy DC wartość znamionowa maksymalny            | 120 V                                                                           |
| Klasa ochrony                                      |                                                                                 |
| Stopień ochrony IP                                 | IP44                                                                            |
| Obwód główny                                       |                                                                                 |
| prąd roboczy wkładki topikowej zwłocznej           | 2 A                                                                             |
| Szczegóły produktu                                 |                                                                                 |
| element składowy produktu                          |                                                                                 |
| • dmuchawa                                         | Nie                                                                             |
| • termostat                                        | Nie                                                                             |
| Połączenia                                         |                                                                                 |
| rodzaj przyłącza                                   | 3 x AWG 20 x przewód 300 mm                                                     |
| Konstrukcja mechaniczna                            |                                                                                 |
| wysokość                                           | 100 mm                                                                          |
| szerokość                                          | 50 mm                                                                           |
| głębokość                                          | 25 mm                                                                           |
| rodzaj montażu                                     | Zacisk do szyny DIN 35 mm                                                       |
| pozycja montażowa                                  | kierunek strumienia powietrza pionowy (wylot powietrza u góry/przyłącze u dołu) |

|                                                     |                          |          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| Waga netto na jedn.                                 |                          | 0,188 kg |
| Warunki środowiskowe                                |                          |          |
| względna wilgotność powietrza wartość odniesieniowa |                          | 90 %     |
| temperatura otoczenia podczas magazynowania         |                          |          |
| • minimalny                                         |                          | -45 °C   |
| • maksymalny                                        |                          | 70 °C    |
| Zezwolenia Certyfikaty                              |                          |          |
| Environment                                         | General Product Approval | other    |

[Environmental Con-  
firmations](#)



[Confirmation](#)



#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8MR2110-3C>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8MR2110-3C>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MR2110-3C](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MR2110-3C)

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

Ostatnia zmiana:

24.05.2025

