



dmuchawa grzewcza, z wentylatorem 230 V, 100 W; HVL031 03102.0-00

| Wersja                                                       |                                       |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                       | SIVACON                               |
| oznaczenie produktu                                          | Urządzenie grzewcze                   |
| wykonanie produktu                                           | z wentylatorem                        |
| Ogólne dane techniczne                                       |                                       |
| pobierana moc czynna wartość nominalna                       | 100 W                                 |
| strumień objętości przy wydmuchu do atmosfery                | 35 m³/h                               |
| Napięcie                                                     |                                       |
| rodzaj napięcia napięcia roboczego                           | AC                                    |
| ciągła moc grzewcza przy 20°C                                | 100 W                                 |
| napięcie robocze                                             |                                       |
| • wartość znamionowa minimalny                               | 230 V                                 |
| • wartość znamionowa maksymalny                              | 230 V                                 |
| • przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa minimalny            | 230 V                                 |
| • przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa maksymalny           | 230 V                                 |
| • przy AC przy 60 hz wartość znamionowa minimalny            | 230 V                                 |
| • przy AC przy 60 hz wartość znamionowa maksymalny           | 230 V                                 |
| Klasa ochrony                                                |                                       |
| Stopień ochrony IP                                           | IP20                                  |
| Obwód główny                                                 |                                       |
| prąd roboczy wkładki topikowej zwłocznej                     | 1 A                                   |
| Szczegóły produktu                                           |                                       |
| element składowy produktu                                    |                                       |
| • dmuchawa                                                   | Tak                                   |
| • termostat                                                  | Nie                                   |
| Połączenia                                                   |                                       |
| moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny | 0,8 N·m                               |
| rodzaj przyłącza                                             | Zacisk 3-biegunowy 2,5 mm²            |
| Konstrukcja mechaniczna                                      |                                       |
| wysokość                                                     | 112 mm                                |
| szerokość                                                    | 80 mm                                 |
| głębokość                                                    | 47 mm                                 |
| rodzaj montażu                                               | Zacisk do szyny DIN 35 mm             |
| pozycja montażowa                                            | kierunek strumienia powietrza pionowy |
| Waga netto na jedn.                                          | 550 g                                 |
| materiał obudowy                                             | Tworzywo                              |
| Warunki środowiskowe                                         |                                       |
| względna wilgotność powietrza wartość odniesieniowa          | 90 %                                  |

## Zezwolenia Certyfikaty

| Environment | General Product Approval | other |
|-------------|--------------------------|-------|
|-------------|--------------------------|-------|

[Environmental Confirmations](#)



[Confirmation](#)



## Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8MR2140-0B>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8MR2140-0B>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MR2140-0B](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MR2140-0B)

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

Ostatnia zmiana:

24.05.2025

