



półprzewodnikowe urządzenie grzejne CSL 028 250 W, AC 230 V mocowanie śrubowe

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SIVACON
oznaczenie produktu	Urządzenie grzewcze
wykonanie produktu	Półprzewodnik
Ogólne dane techniczne	
pobierana moc czynna wartość nominalna	250 W
temperatura pracy	
• minimalny	-45 °C
• maksymalny	70 °C
strumień objętości przy wydmuchu do atmosfery	45 m³/h
Napięcie	
rodzaj napięcia napięcia roboczego	AC
ciągła moc grzewcza przy 20°C	250 W
prąd udarowy włączania typowy	9 A
napięcie robocze	
• przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa minimalny	230 V
• przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa maksymalny	230 V
• przy AC przy 60 hz wartość znamionowa minimalny	230 V
• przy AC przy 60 hz wartość znamionowa maksymalny	230 V
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP20
Obwód główny	
prąd roboczy wkładki topikowej zwłocznej	6,3 A
Szczegóły produktu	
element składowy produktu	
• dmuchawa	Tak
• termostat	Nie
Połączenia	
moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny	0,8 N·m
rodzaj przyłącza	Zacisk 2-biegunowy maks. 2,5 mm²
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	90 mm
szerokość	85 mm
głębokość	111 mm
rodzaj montażu	mocowanie śrubowe
pozycja montażowa	kierunek strumienia powietrza pionowy (wylot powietrza u góry)
Waga netto na jedn.	621 g
materiał obudowy	Tworzywo

Warunki środowiskowe

temperatura otoczenia podczas magazynowania

- minimalny -45 °C
- maksymalny 70 °C

Zezwolenia Certyfikaty

Environment	General Product Approval	other
-------------	--------------------------	-------

[Environmental Confirmations](#)



[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8MR2150-5B>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8MR2150-5B>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MR2150-5B

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>



