



120-240 V, 50 W CS060, 06000.0-00

Wersja		
Nazwa markowa produktu		SIVACON
oznaczenie produktu		Urządzenie grzewcze
wykonanie produktu		Półprzewodnik
Ogólne dane techniczne		
pobierana moc czynna wartość nominalna		50 W
Napięcie		
rodzaj napięcia napięcia roboczego		AC/DC
ciągła moc grzewcza przy 20°C		50 W
napięcie robocze		
• wartość znamionowa minimalny		120 V
• wartość znamionowa maksymalny		240 V
• przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa minimalny		120 V
• przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa maksymalny		240 V
• przy AC przy 60 hz wartość znamionowa minimalny		120 V
• przy AC przy 60 hz wartość znamionowa maksymalny		240 V
• przy DC wartość znamionowa minimalny		120 V
• przy DC wartość znamionowa maksymalny		240 V
Klasa ochrony		
Stopień ochrony IP		IP20
Szczegóły produktu		
element składowy produktu		
• dmuchawa		Nie
• termostat		Nie
Konstrukcja mechaniczna		
wysokość		110 mm
szerokość		60 mm
głębokość		90 mm
Waga netto na jedn.		329 g
Zezwolenia Certyfikaty		
Environment	General Product Approval	other

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)



[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8MR2131-4A>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8MR2131-4A>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MR2131-4A

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

Ostatnia zmiana:

24.05.2025 

