



dmuchawa grzewcza, bez wentylatora 230 V, 400 W; HV031 03112.0-00

| Wersja                                                       |                                        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                       | SIVACON                                |
| oznaczenie produktu                                          | Urządzenie grzewcze                    |
| wykonanie produktu                                           | bez wentylatora                        |
| Ogólne dane techniczne                                       |                                        |
| pobierana moc czynna wartość nominalna                       | 475 W                                  |
| Napięcie                                                     |                                        |
| rodzaj napięcia napięcia roboczego                           | AC                                     |
| ciągła moc grzewcza przy 20°C                                | 400 W                                  |
| napięcie robocze                                             |                                        |
| • wartość znamionowa minimalny                               | 230 V                                  |
| • wartość znamionowa maksymalny                              | 230 V                                  |
| • przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa minimalny            | 230 V                                  |
| • przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa maksymalny           | 230 V                                  |
| • przy AC przy 60 hz wartość znamionowa minimalny            | 230 V                                  |
| • przy AC przy 60 hz wartość znamionowa maksymalny           | 230 V                                  |
| Klasa ochrony                                                |                                        |
| Stopień ochrony IP                                           | IP20                                   |
| Obwód główny                                                 |                                        |
| prąd roboczy wkładki topikowej zwłocznej                     | 4 A                                    |
| Szczegóły produktu                                           |                                        |
| element składowy produktu                                    |                                        |
| • dmuchawa                                                   | Nie                                    |
| • termostat                                                  | Nie                                    |
| Połączenia                                                   |                                        |
| moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny | 0,8 N·m                                |
| rodzaj przyłącza                                             | Zacisk 3-biegunowy 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Konstrukcja mechaniczna                                      |                                        |
| wysokość                                                     | 151 mm                                 |
| szerokość                                                    | 119 mm                                 |
| głębokość                                                    | 22 mm                                  |
| rodzaj montażu                                               | Zacisk do szyny DIN 35 mm              |
| pozycja montażowa                                            | kierunek strumienia powietrza pionowy  |
| Waga netto na jedn.                                          | 542 g                                  |
| materiał obudowy                                             | Tworzywo                               |
| Warunki środowiskowe                                         |                                        |
| względna wilgotność powietrza wartość odniesieniowa          | 90 %                                   |
| Zezwolenia Certyfikaty                                       |                                        |

|             |                          |       |
|-------------|--------------------------|-------|
| Environment | General Product Approval | other |
|-------------|--------------------------|-------|

[Environmental Confirmations](#)



[Confirmation](#)



#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8MR2140-4A>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8MR2140-4A>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MR2140-4A](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MR2140-4A)

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

Ostatnia zmiana:

24.05.2025

