



połprzewodnikowe urządzenie grzejne HG140 AC/DC 12-30 V, 15 W

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SIVACON
oznaczenie produktu	Urządzenie grzewcze
wykonanie produktu	bez termostatu
Ogólne dane techniczne	
temperatura pracy	
• minimalny	-45 °C
• maksymalny	70 °C
Napięcie	
rodzaj napięcia napięcia roboczego	AC/DC
ciągła moc grzewcza przy 20°C	15 W
prąd udarowy włączania typowy	1,5 A
napięcie robocze	
• przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa minimalny	12 V
• przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa maksymalny	30 V
• przy AC przy 60 Hz wartość znamionowa minimalny	12 V
• przy AC przy 60 Hz wartość znamionowa maksymalny	30 V
• przy DC wartość znamionowa minimalny	12 V
• przy DC wartość znamionowa maksymalny	30 V
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP20
Obwód główny	
prąd roboczy wkładki topikowej zwłocznej	1 A
Szczegóły produktu	
element składowy produktu	
• dmuchawa	Nie
• termostat	Nie
Połączenia	
rodzaj przyłącza	3 zaciski dociskowe do żyły 0,5-1,5 mm² i drutu sztywnego 0,5-2,5 mm
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	105 mm
szerokość	70 mm
głębokość	60 mm
rodzaj montażu	Zacisk do szyny DIN 35 mm
pozycja montażowa	kierunek strumienia powietrza pionowy
Waga netto na jedn.	258 g
materiał obudowy	Aluminium
Warunki środowiskowe	
względna wilgotność powietrza wartość odniesieniowa	90 %

temperatura otoczenia podczas magazynowania			
• minimalny		-45 °C	
• maksymalny		70 °C	
Zezwolenia Certyfikaty			
Environment	General Product Approval	other	
Environmental Confirmations		 EG-Konf.	Confirmation 

Więcej informacji
Informacje dotyczące opakowania Informacje dotyczące opakowania Information for data generation and storage https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012 Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...) https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs Industry Mall (Online ordering system) https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8MR2130-1BA Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8MR2130-1BA Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...) https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MR2130-1BA CAX-Online-Generator https://www.siemens.com/cax Tender specifications https://www.siemens.com/specifications Krzywe charakterystyczne <a haupt"><="" href="https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=" mmp_prod_no>"="">https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>

Ostatnia zmiana:

24.05.2025 

