



120-240 V, 100 W, 15° CSF060, 06011.0-00

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SIVACON
oznaczenie produktu	Urządzenie grzewcze
wykonanie produktu	Półprzewodnik
Ogólne dane techniczne	
pobierana moc czynna wartość nominalna	100 W
temperatura wyłączenia	15 °C
temperatura pracy	
• minimalny	-40 °C
• maksymalny	70 °C
Napięcie	
rodzaj napięcia napięcia roboczego	AC
ciągła moc grzewcza przy 20°C	100 W
prąd udarowy włączania typowy	4,5 A
napięcie robocze	
• wartość znamionowa minimalny	120 V
• wartość znamionowa maksymalny	240 V
• przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa minimalny	120 V
• przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa maksymalny	240 V
• przy AC przy 60 hz wartość znamionowa minimalny	120 V
• przy AC przy 60 hz wartość znamionowa maksymalny	240 V
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP20
Obwód główny	
prąd roboczy wkładki topikowej zwłocznej	8 A
Szczegóły produktu	
element składowy produktu	
• dmuchawa	Nie
• termostat	Tak
Połączenia	
moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny	0,8 N·m
rodzaj przyłącza	Zacisk 2-biegunowy 2,5 mm²
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	110 mm
szerokość	60 mm
głębokość	90 mm
rodzaj montażu	Zacisk do szyny DIN 35 mm
pozycja montażowa	kierunek strumienia powietrza pionowy (wylot powietrza u góry/przyłącze u

	dołu)	
Waga netto na jedn.	361 g	
materiał obudowy	Tworzywo	
Warunki środowiskowe		
względna wilgotność powietrza wartość odniesieniowa	90 %	
temperatura otoczenia podczas magazynowania		
• minimalny	-45 °C	
• maksymalny	70 °C	
Zezwolenia Certyfikaty		
Environment	General Product Approval	other

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8MR2132-0A>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8MR2132-0A>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MR2132-0A

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

Ostatnia zmiana:

24.05.2025

