



podwójny termostat ZR01 NO i NO, każdy 0 do +60 °C

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SIVACON
oznaczenie produktu	Termostat podwójny
wykonanie produktu	Zestyk zwierny i zwierny
rodzaj czujnika	Bimetal termostatyczny
wykonanie funkcji łączeniowych	Zestyk zwierny/zwierny
wykonanie styku łączeniowego	Zestyk migowy
Ogólne dane techniczne	
żywołność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy	100 000
rodzaj montażu	Zacisk do szyny DIN 35 mm
Napięcie	
rodzaj napięcia napięcia roboczego	AC
prąd udarowy włączania typowy	10 A
napięcie robocze przy AC wartość znamionowa	250 V
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP 20
Szczegóły produktu	
element składowy produktu	
• wyświetlacz cyfrowy	Nie
• higrostat	Nie
Połączenia	
rodzaj przyłącza	Zacisk 4-biegunowy, sztywny przewód drutowy 2,5 mm², przewód skrętkowy z tuleją końcówek żył 1,5 mm²
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	67 mm
szerokość	50 mm
głębokość	46 mm
rodzaj montażu	Mocowanie zaciskowe
pozycja montażowa	Dowolny
Waga netto na jedn.	97 g
materiał obudowy	Tworzywo
Warunki środowiskowe	
względna wilgotność powietrza wartość odniesieniowa	90 %
temperatura otoczenia podczas pracy	
• minimalny	-45 °C
• maksymalny	80 °C
temperatura otoczenia podczas magazynowania	
• minimalny	-45 °C
• maksymalny	80 °C

Zezwolenia Certyfikaty

Environment	General Product Approval	other
-------------	--------------------------	-------

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8MR2170-1EA>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8MR2170-1EA>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MR2170-1EA

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>



Ostatnia zmiana:

24.05.2025 

