



blok rozdzielczy 1-bieg., IEC 125A, 1000 V AC / 1500 V DC; UL 115A, 600 V AC/DC; wejście: 1 x 10-35 mm² + 1 x 2,5-25 mm², wyjście: 6x 2,5-16 mm² do montażu na szynie montażowej

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Blok rozdzielczy
wykonanie produktu	blok rozdzielczy
napięcie robocze wartość znamionowa	1 000 V
Obwód główny	
prąd roboczy wartość znamionowa	125 A
Wygląd	
kolor	Szary
Liczba	
liczba poziomów zacisków	2
liczba miejsc zaciskania na poziom zacisku	3
Połączenia	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu jednożyłowy	
• minimalny	2,5 mm ²
• maksymalny	35 mm ²
przekrój możliwego do podłączenia przewodu wielożyłowy	
• minimalny	2,5 mm ²
• maksymalny	35 mm ²
przekrój możliwego do podłączenia przewodu typu linka	
• z tulejką kablową minimalny	2,5 mm ²
• z tulejką kablową maksymalny	35 mm ²
wersja przyłącza 1	Przyłącze śrubowe
wersja przyłącza 2	Przyłącze śrubowe
pozycja zacisku przyłączeniowego	na dole
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	43 mm
długość	74 mm
rodzaj montażu	Szyna montażowa
Waga netto na jedn.	144 g
materiał korpusu izolatora	Inne
Warunki środowiskowe	
temperatura otoczenia podczas pracy	
• minimalny	-25 °C
• maksymalny	70 °C
Zezwolenia Certyfikaty	
Environment	General Product Approval

General Product Approval

other

[Confirmation](#)**Więcej informacji**

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST2505>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5ST2505>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST2505

CAx-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

