



termostaty małe NO (chłodzenie) +20 do +80°C

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SIVACON
oznaczenie produktu	Termostat mały
wykonanie produktu	Zestyk zwierny
rodzaj czujnika	Bimetal termostatyczny
wykonanie funkcji łączeniowych	Styk NO
wykonanie styku łączeniowego	Zestyk migowy
Ogólne dane techniczne	
żywołność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy	100 000
rodzaj montażu	Zacisk do szyny DIN 35 mm
Napięcie	
rodzaj napięcia napięcia roboczego	AC
prąd udarowy włączania typowy	16 A
napięcie robocze przy AC wartość znamionowa	250 V
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP 20
Obwód główny	
prąd roboczy wartość znamionowa	3 A
Regulowane parametry	
regulowana temperatura	
• wartość początkowa	20 °C
• wartość końcowa	80 °C
Szczegóły produktu	
element składowy produktu	
• wyświetlacz cyfrowy	Nie
• higrostat	Nie
Połączenia	
rodzaj przyłącza	Zacisk 2-biegunowy 2,5 mm²
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	41 mm
szerokość	60 mm
głębokość	33 mm
rodzaj montażu	Mocowanie zaciskowe
pozycja montażowa	Dowolny
Waga netto na jedn.	50 g
materiał obudowy	Tworzywo
Warunki środowiskowe	
względna wilgotność powietrza wartość odniesieniowa	90 %

temperatura otoczenia podczas pracy	
• minimalny	-45 °C
• maksymalny	80 °C
temperatura otoczenia podczas magazynowania	
• minimalny	-45 °C
• maksymalny	80 °C

Zezwolenia Certyfikaty

Environment	General Product Approval	other
-------------	--------------------------	-------

[Environmental Confirmations](#)



[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8MR2170-2KC>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8MR2170-2KC>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MR2170-2KC

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>



