

wentylator filtrujący, wycięcie: szer.: 177 mm, wys.: 177 mm, RAL 7035, IP54, strumień powietrza: 120 m<sup>3</sup>/h, Ue AC: 230 V, wersja ECO

| Wersja                                                  |                          |                                                   |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                  |                          | SIVACON                                           |
| oznaczenie produktu                                     |                          | Wentylator filtrujący                             |
| wykonanie produktu                                      |                          | Wersja ECO                                        |
| rodzaj wentylacji                                       |                          | Wentylacja                                        |
| wykonanie wentylatora wentylator wysuwny                |                          | Nie                                               |
| wykonanie produktu kompatybilny elektromagnetycznie     |                          | Nie                                               |
| Ogólne dane techniczne                                  |                          |                                                   |
| poziom ciśnienia akustycznego w skali A maksymalny      |                          | 51 dB                                             |
| pobierana moc czynna wartość nominalna                  |                          | 4,4 W                                             |
| szerokość wycięcia                                      |                          | 177 mm                                            |
| wysokość wycięcia                                       |                          | 177 mm                                            |
| czas pracy                                              |                          | 62 500 h                                          |
| prędkość obrotowa wirnika przy 50 Hz wartość znamionowa |                          | 3 300 1/min                                       |
| prędkość obrotowa wirnika przy 60 hz wartość znamionowa |                          | 3 300 1/min                                       |
| rodzaj napięcia napięcia roboczego                      |                          | AC                                                |
| pobierany prąd maksymalny                               |                          | 0,034 A                                           |
| napięcie robocze                                        |                          |                                                   |
| • przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa maksymalny      |                          | 230 V                                             |
| • przy AC przy 60 hz wartość znamionowa maksymalny      |                          | 230 V                                             |
| Klasa ochrony                                           |                          |                                                   |
| Stopień ochrony IP                                      |                          | IP54                                              |
| Wygląd                                                  |                          |                                                   |
| kolor                                                   |                          | jasny szary                                       |
| Szczegóły produktu                                      |                          |                                                   |
| element składowy produktu wentylator                    |                          | Nie                                               |
| Liczba                                                  |                          |                                                   |
| liczba wentylatorów                                     |                          | 1                                                 |
| Konstrukcja mechaniczna                                 |                          |                                                   |
| wysokość                                                |                          | 204 mm                                            |
| szerokość                                               |                          | 204 mm                                            |
| głębokość                                               |                          | 90 mm                                             |
| miejsce montażu                                         |                          | Ściany boczne i drzwi szafy rozdzielczej, pionowe |
| rodzaj montażu                                          |                          | mocowanie śrubowe                                 |
| • rodzaj montażu 19-calowe osadzenie                    |                          | Nie                                               |
| • sposób montażu montaż ścienny                         |                          | Tak                                               |
| Waga netto na jedn.                                     |                          | 786 g                                             |
| materiał                                                |                          | Tworzywo                                          |
| temperatura otoczenia podczas pracy                     |                          |                                                   |
| • minimalny                                             |                          | -10 °C                                            |
| • maksymalny                                            |                          | 55 °C                                             |
| Zezwolenia Certyfikaty                                  |                          |                                                   |
| Environment                                             | General Product Approval | other                                             |

[Environmental Con-  
firmations](#)



[Confirmation](#)



## Więcej informacji

**Informacje dotyczące opakowania**

[Informacje dotyczące opakowania](#)

**Information for data generation and storage**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8MR6423-5LE30>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8MR6423-5LE30>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MR6423-5LE30](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MR6423-5LE30)

**CAX-Online-Generator**

<https://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<https://www.siemens.com/specifications>

**Krzywe charakterystyczne**

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

---

Ostatnia zmiana:

24.05.2025 

