

urządzenie chłodzące, montaż na dachu, moc chłodzenia 2050 W, 230 V AC RAL 7035, 401x 415x 567 mm (szer. x wys. x gł.), obieg wewnętrzny IP54, obieg zewnętrzny IP34

Wersja		
Nazwa markowa produktu		SIVACON
oznaczenie produktu		Urządzenie chłodnicze
wykonanie produktu		Konstrukcja dachowa
wykonanie regulatora temperatury		termostat elektroniczny
wykonanie wymiennika ciepła szafy sterowniczej		Powietrze/powietrze
Ogólne dane techniczne		
poziom ciśnienia akustycznego w skali A maksymalny		65 dB
ciśnienie robocze maksymalny dopuszczalny		25 bar
temperatura		
• wewnętrznego obiegu chłodzącego minimalny		20 °C
• wewnętrznego obiegu chłodzącego maksymalny		46 °C
• zewnętrznego obiegu chłodzącego minimalny		20 °C
rodzaj napięcia napięcia roboczego		AC
prąd rozruchowy		24 A
napięcie robocze		
• przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa maksymalny		230 V
• przy AC przy 60 hz wartość znamionowa maksymalny		230 V
Obwód główny		
prąd roboczy		
• wkładki topikowej wartość znamionowa		10 A
• dla silnika maksymalna wartość nominalna		6 A
Szczegóły produktu		
element składowy produktu		
• ogrzewanie		Nie
• termostat		Tak
Połączenia		
wykonanie przyłącza elektrycznego		Wtyczka, 4-bieg.
Konstrukcja mechaniczna		
wysokość		415 mm
szerokość		401 mm
głębokość		567 mm
miejsce montażu		Montaż na dachu
Waga netto na jedn.		51 kg
materiał		Stal
temperatura zewnętrznego obiegu chłodzącego maksymalny		55 °C
Zezwolenia Certyfikaty		
Environment	General Product Approval	other

[Environmental Conformations](#)



[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8MR6423-5DE20>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8MR6423-5DE20>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MR6423-5DE20

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

Ostatnia zmiana:

15.04.2025 

