

oznaczenie typu produktu

opis produktu

Connecting cable RS232, open end / PicoBlade

przewód komunikacyjny (4-żyłowy)

SIMATIC RF1000 przewód wtykowy, konfekcjonowany RS232; między RF1040R lub RF1070R i urządzeniami sterowniczymi; przyłączy z otwartym końcem, czarny, długość 3 m.



Nazwa markowa produktu

SIMATIC RF

możliwość zastosowania

przewód wtykowy do podłączania czytnika RF1000 do modułu RS232 z przyłączem śrubowym (np. ET 200SP)

Określenie przewodu

LIYCY 4x AWG26

długość przewodu

3 m

informacje dot. elektryczności

liczba przyłączy elektrycznych

2

wykonanie przyłącza elektrycznego

otwarty koniec / PicoBlade 51021 5-bieg.

impedancja pętli na jednostkę długości / maksymalna

130 mΩ/m

napięcie robocze

- maksymalny

300 V

dane mechaniczne

Liczba rdzeni elektrycznych

4

Wykonanie osłony

ekran z opłotu z ocynowanych przewodów miedzianych

średnica zewnętrzna

- pokrycia przewodu

4,6 mm

materiał

- izolacji przewodów
- osłony kabla

PVC

PVC specjalny, trudnopalny zgodnie z UL-VW-1

kolor

- izolacji kabli sygnałowych
- osłony kabla

międzynarodowy kod kolorów

Czarny

- Promień zagięcia / przy pojedynczym gięciu / minimalny dopuszczalny

69 mm

- Promień zagięcia / przy wielu zagięciach / minimalny dopuszczalny

69 mm

masa na jednostkę długości

35 kg/km

warunki otoczenia

temperatura otoczenia

- podczas pracy
- podczas magazynowania
- podczas transportu
- podczas montażu

-15 ... +80 °C

-30 ... +80 °C

-30 ... +80 °C

-15 ... +80 °C

reakcja na ogień

trudnopalny zgodnie z IEC 60332-1-2

Odporność chemiczna

- na olej mineralny
- na wodę

odporny

odporny

odporność radiologiczna / na promieniowanie UV	odporny
cechy produktu, funkcje produktu, elementy składowe produktu / ogólne	
- właściwość produktu / bezhalogenowy - właściwość produktu / nie zawiera silikonu	Nie Tak
normy, specyfikacje, dopuszczenia	
UL/ETL-Listing / klasyfikacja 300 V	Tak; UL AWM 2464/2517 (sam przewód bez wtyczki)
pozostałe informacje / łącza internetowe	
- łącze internetowe / do strony: poradnik wyboru TIA Selection Tool - łącze internetowe / do strony: bank obrazów - łącze internetowe / do strony: CAX-Download-Manager - link internetowy / do strony internetowej: Industry Online Support	https://www.siemens.com/tstcloud https://www.automation.siemens.com/bilddb https://www.siemens.com/cax https://support.industry.siemens.com
wskazówka bezpieczeństwa	
wskazówka bezpieczeństwa	Siemens oferuje produkty i rozwiązania z funkcjami cyberbezpieczeństwa przemysłowego, które wspierają bezpieczne działanie instalacji, systemów, maszyn i sieci. Aby zabezpieczyć instalacje, systemy, maszyny i sieci przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni, konieczna jest implementacja – oraz ciągłe utrzymanie – kompleksowej koncepcji cyberbezpieczeństwa przemysłowego dostosowanej do obecnego stanu wiedzy technicznej. Produkty i rozwiązania firmy Siemens są tylko jednym z elementów takiej koncepcji. Klienci są odpowiedzialni za zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do swoich instalacji, systemów, maszyn i sieci. Takie systemy, maszyny i komponenty powinny być połączone do sieci korporacyjnej lub Internetu tylko w niezbędnym zakresie, jeśli jest to konieczne oraz gdy podjęto odpowiednie środki ochronne (np. wykorzystanie zapory sieciowej i/lub segmentacji sieci). Dodatkowe informacje dotyczące środków cyberbezpieczeństwa przemysłowego, które można wdrożyć, znajdują się na stronie www.siemens.com/cybersecurity-industry. Produkty i rozwiązania firmy Siemens są nieustannie rozwijane, aby zapewnić jeszcze lepszą ochronę. Siemens usilnie zaleca aktualizowanie produktów, gdy tylko odpowiednie aktualizacje będą dostępne, oraz używanie wyłącznie najnowszych wersji produktów. Używanie produktów w niewspieranych już wersjach, jak również zaniechanie aktualizacji może zwiększyć podatność klientów na zagrożenia w cyberprzestrzeni. Aby być zawsze informowanym o aktualizacjach produktów, zasubskrybuj kanał RSS Siemens Industrial Cybersecurity pod adresem https://www.siemens.com/cert. (V4.7)
Zezwolenia / Certyfikaty	
General Product Approval	
  	

Ostatnia zmiana:

4.12.2025 