

oznaczenie typu produktu

opis produktu

antenna connection cable N-Connect plug/plug

przewód przyłączeniowy do anten SIMATIC NET, wstępnie zmontowany

N-Connect męski/męski Flexible Connection Cable wstępnie konfekcjonowany; długość 5 m, do nadaje się do zastosowań w kolei; przewód giętki np. do podłączenia anten, odpowiedni do IWLAN i telefonii komórkowej.



Nazwa markowa produktu

SIMATIC NET

możliwość zastosowania

elastyczny przewód przyłączeniowy do podłączania anteny lub kabla Rcoax do SCALANCE M/W, odpowiedni do zastosowań kolejowych

długość przewodu

5 m

informacje dot. elektryczności

liczba przyłączy elektrycznych

2

wykonanie przyłącza elektrycznego

N-Connect/N-Connect męskie/męskie

częstotliwość transmisji

0 ... 6000 MHz

- tłumienie na jednostkę długości / przy 2,4 GHz / typowe
- tłumienie na jednostkę długości / przy 5,2 GHz / typowe
- tłumienie na jednostkę długości / przy 5,85 GHz / typowe

0,47 dB/m

0,77 dB/m

0,83 dB/m

- Impedancja / wartość nominalna

50 Ω

Pojemność na długość / przy 1 kHz

80,2 pF/m

prędkość względna

83 %

dane mechaniczne

średnica zewnętrzna

- wewnętrznego przewodu
- dielektryka
- pokrycia przewodu

1,4 mm

3,8 mm

5,5 mm

Symetryczna tolerancja średnicy zewnętrznej / pokrycia przewodu

0,1 mm

materiał

- wewnętrznego przewodu
- dielektryka
- osłony kabla

Cu, posrebrzane

SPEX

RADOX

kolor

- osłony kabla

Czarny

- Promień zagięcia / przy pojedynczym gięciu / minimalny dopuszczalny
- Promień zagięcia / przy wielu zagięciach / minimalny dopuszczalny

25 mm

90 mm

Liczba cykli gięcia

50

masa na jednostkę długości

47,8 kg/km

warunki otoczenia

temperatura otoczenia

• podczas pracy • podczas magazynowania • podczas transportu	-30 ... +100 °C -30 ... +100 °C -30 ... +100 °C
Stopień ochrony IP	IP67; po podłączeniu
cechy produktu, funkcje produktu, elementy składowe produktu / ogólne	
• właściwość produktu / bezhalogenowy • właściwość produktu / nie zawiera silikonu	Tak Tak
normy, specyfikacje, dopuszczenia	
• świadectwo kwalifikacyjne • świadectwo kwalifikacyjne / dopuszczenie RoHS • potwierdzenie zgodności / ochrona przeciwpożarowa zgodnie z EN 45545-2	ochrona przeciwpożarowa zgodnie z NF F 16-101 Tak Tak
• norma / dotycząca reakcji na ogień / emisji dymu • norma / dla palności / niepalność • norma / dotycząca reakcji na ogień / emisji toksycznych gazów	EN 61034-2 EN 60332-1-2, IEC 60332-3-22, EN 50305,9.1.2 NF-X 70-100
pozostałe informacje / łącza internetowe	
• łącze internetowe / do strony: poradnik wyboru TIA Selection Tool • łącze internetowe / do strony: bank obrazów • łącze internetowe / do strony: CAX-Download-Manager • link internetowy / do strony internetowej: Industry Online Support	https://www.siemens.com/tstcloud https://www.automation.siemens.com/bilddb https://www.siemens.com/cax https://support.industry.siemens.com
wskazówka bezpieczeństwa	
wskazówka bezpieczeństwa	Siemens oferuje produkty i rozwiązania z funkcjami cyberbezpieczeństwa przemysłowego, które wspierają bezpieczne działanie instalacji, systemów, maszyn i sieci. Aby zabezpieczyć instalacje, systemy, maszyny i sieci przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni, konieczna jest implementacja – oraz ciągłe utrzymanie – kompleksowej koncepcji cyberbezpieczeństwa przemysłowego dostosowanej do obecnego stanu wiedzy technicznej. Produkty i rozwiązania firmy Siemens są tylko jednym z elementów takiej koncepcji. Klienci są odpowiedzialni za zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do swoich instalacji, systemów, maszyn i sieci. Takie systemy, maszyny i komponenty powinny być podłączone do sieci korporacyjnej lub Internetu tylko w niezbędnym zakresie, jeśli jest to konieczne oraz gdy podjęto odpowiednie środki ochronne (np. wykorzystanie zapory sieciowej i/lub segmentacji sieci). Dodatkowe informacje dotyczące środków cyberbezpieczeństwa przemysłowego, które można wdrożyć, znajdują się na stronie www.siemens.com/cybersecurity-industry. Produkty i rozwiązania firmy Siemens są nieustannie rozwijane, aby zapewnić jeszcze lepszą ochronę. Siemens usilnie zaleca aktualizowanie produktów, gdy tylko odpowiednie aktualizacje będą dostępne, oraz używanie wyłącznie najnowszych wersji produktów. Używanie produktów w niewspieranych już wersjach, jak również zaniechanie aktualizacji może zwiększyć podatność klientów na zagrożenia w cyberprzestrzeni. Aby być zawsze informowanym o aktualizacjach produktów, zasubskrybuj kanał RSS Siemens Industrial Cybersecurity pod adresem https://www.siemens.com/cert. (V4.7)

Zezwolenia / Certyfikaty

General Product Approval			Railway		
			Manufacturer Declaration	China RoHS	Confirmation

Ostatnia zmiana:

12.01.2026 