

oznaczenie typu produktu

opis produktu

antenna connection cable RSMA/SMA plug/plug

przewód przyłączeniowy do anten SIMATIC NET, wstępnie zmontowany

IWLAN R-SMA/ SMA męski/męski Flexible Connection Cable wstępnie konfekcjonowany, długość 0,30 m giętki przewód łączący przyłączem R-SMA i SMA.



Nazwa markowa produktu	SIMATIC NET
możliwość zastosowania	elastyczny przewód przyłączeniowy do podłączania przepustu szafy sterowniczej do złącza SMA punktu dostępowego/klienta
długość przewodu	0,3 m
informacje dot. elektryczności	
liczba przyłączy elektrycznych	2
wykonanie przyłącza elektrycznego	R-SMA/SMA męskie/męskie
częstotliwość transmisji	0 ... 6000 MHz
• tłumienie na jednostkę długości / przy 2,4 GHz / typowe • tłumienie na jednostkę długości / przy 5,2 GHz / typowe • tłumienie na jednostkę długości / przy 5,85 GHz / typowe	0,53 dB/m 0,83 dB/m 0,89 dB/m
tłumienie odbicia • minimalne	23 dB
• Impedancja / wartość nominalna	50 Ω
Pojemność na długość / przy 1 kHz	82 pF/m
prędkość względna	82 %
dane mechaniczne	
Wykonanie osłony	ekran z opłotu z ocynowanych przewodów miedzianych
średnica zewnętrzna	
• wewnętrznego przewodu • dielektryka • pokrycia przewodu	1,4 mm 3,8 mm 6,3 mm
Symetryczna tolerancja średnicy zewnętrznej / pokrycia przewodu	0,2 mm
grubość / pokrycia przewodu	0,76 mm
materiał	
• wewnętrznego przewodu • dielektryka • osłony kabla	Cu spieniony polietylen FRNC
kolor	
• osłony kabla	pastel turkusowy
• Promień zagięcia / przy pojedynczym gięciu / minimalny dopuszczalny • Promień zagięcia / przy wielu zagięciach / minimalny dopuszczalny	32 mm 45 mm

rozciąganie / maksymalne	80 N
masa na jednostkę długości	75 kg/km
warunki otoczenia	
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-40 ... +80 °C
• podczas magazynowania	-40 ... +80 °C
• podczas transportu	-40 ... +80 °C
• podczas montażu	-25 ... +80 °C
Odporność chemiczna	
• na olej mineralny	warunkowo odporny
odporność radiologiczna / na promieniowanie UV	odporny
Stopień ochrony IP	IP68; po podłączeniu
cechy produktu, funkcje produktu, elementy składowe produktu / ogólne	
• właściwość produktu / bezhalogenowy	Tak
• właściwość produktu / nie zawiera silikonu	Tak
normy, specyfikacje, dopuszczenia	
• potwierdzenie zgodności / dopuszczenie EAC	Tak
• świadectwo kwalifikacyjne / dopuszczenie RoHS	Tak
• potwierdzenie zgodności / ochrona przeciwpożarowa zgodnie z EN 45545-2	Nie
• norma / dla palności / niepalność	UL 1685 (Vertical tray), UL 1581 Sec. 1090 (H)
pozostałe informacje / łącza internetowe	
• łącza internetowe / do strony: poradnik wyboru TIA Selection Tool	https://www.siemens.com/tstcloud
• łącza internetowe / do strony: bank obrazów	https://www.automation.siemens.com/bilddb
• łącza internetowe / do strony: CAX-Download-Manager	https://www.siemens.com/cax
• link internetowy / do strony internetowej: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com
wskazówka bezpieczeństwa	
wskazówka bezpieczeństwa	Siemens oferuje produkty i rozwiązania z funkcjami cyberbezpieczeństwa przemysłowego, które wspierają bezpieczne działanie instalacji, systemów, maszyn i sieci. Aby zabezpieczyć instalacje, systemy, maszyny i sieci przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni, konieczna jest implementacja – oraz ciągłe utrzymanie – kompleksowej koncepcji cyberbezpieczeństwa przemysłowego dostosowanej do obecnego stanu wiedzy technicznej. Produkty i rozwiązania firmy Siemens są tylko jednym z elementów takiej koncepcji. Klienci są odpowiedzialni za zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do swoich instalacji, systemów, maszyn i sieci. Takie systemy, maszyny i komponenty powinny być połączone do sieci korporacyjnej lub Internetu tylko w niezbędnym zakresie, jeśli jest to konieczne oraz gdy podjęto odpowiednie środki ochronne (np. wykorzystanie zapory sieciowej i/lub segmentacji sieci). Dodatkowe informacje dotyczące środków cyberbezpieczeństwa przemysłowego, które można wdrożyć, znajdują się na stronie www.siemens.com/cybersecurity-industry . Produkty i rozwiązania firmy Siemens są nieustannie rozwijane, aby zapewnić jeszcze lepszą ochronę. Siemens usilnie zaleca aktualizowanie produktów, gdy tylko odpowiednie aktualizacje będą dostępne, oraz używanie wyłącznie najnowszych wersji produktów. Używanie produktów w niewspieranych już wersjach, jak również zaniechanie aktualizacji może zwiększyć podatność klientów na zagrożenia w cyberprzestrzeni. Aby być zawsze informowanym o aktualizacjach produktów, zasubskrybuj kanał RSS Siemens Industrial Cybersecurity pod adresem https://www.siemens.com/cert . (V4.7)
Zezwolenia / Certyfikaty	
General Product Approval	



[Manufacturer Declaration](#)

[China RoHS](#)

