

oznaczenie typu produktu
opis produktu

IE TP Cord M12-90/RJ45-180
elastyczny przewód wtykowy (8-żyłowy), długość do wyboru, wstępnie zmontowany z 1x wtyczką IE M12, 4x2, kodowanie X, wyjście przewodu pod kątem 90° i 1x wtyczką RJ45, 4x2, wyjście przewodu pod kątem 180°
IE TP Cord M12-90/RJ45-180 wstępnie skonfigurowany IE Flexible Cable z 1 × wtyczka M12 (kodowanie X); wyjście kablowe 90 stopni; 1 × wtyczka RJ45; wyjście kablowe 180 stopni; długość 2,0 m.



Nazwa markowa produktu	SIMATIC NET
możliwość zastosowania	do podłączania urządzeń Industrial Ethernet do interfejsu M12 (np. SCALANCE W i SCALANCE X)
Określenie przewodu	S/FTP
długość przewodu	2 m
informacje dot. elektryczności	
liczba przyłączy elektrycznych	2
Stosunek tłumienia na długość / przy 10 MHz / maksymalny	0,086 dB/m
Stosunek tłumienia na długość / przy 100 MHz / maksymalny	0,28 dB/m
tłumienie na jednostkę długości / przy 300 MHz / maksymalne	0,402 dB/m
tłumienie na jednostkę długości / przy 600 MHz / maksymalne	0,735 dB/m
impedancja falowa / przy 1 MHz ... 100 MHz	100 Ω
tłumienie przesłuchu zbliżnego na jednostkę długości / przy 100 MHz	0,724 dB/m
tłumienie przesłuchu zbliżnego na jednostkę długości / przy 300 MHz	0,653 dB/m
tłumienie przesłuchu zbliżnego na jednostkę długości / przy 600 MHz	0,608 dB/m
impedancja pętli na jednostkę długości / maksymalna	290 mΩ/m
współczynnik oporności izolacji	5000 GΩ·m
napięcie robocze wartość skuteczna	80 V
procentowy wskaźnik NVP	68 %
dane mechaniczne	
Liczba rdzeni elektrycznych	8
Wykonanie osłony	S/FTP, folia laminowana aluminium nawijana na zakładkę, ekran z oplotu z ocynowanych przewodów miedzianych
rodzaj przyłącza elektrycznego / FastConnect	Nie
średnica żyły żyły AWG26	0,48 mm
średnica zewnętrzna	

• izolacji przewodów • osłony wewnętrznej kabla • pokrycia przewodu	1 mm 5,4 mm 6,5 mm
Symetryczna tolerancja średnicy zewnętrznej / pokrycia przewodu	0,3 mm
material • izolacji przewodów • osłony kabla	polietylen (PE) PUR
kolor • izolacji kabli sygnałowych • osłony kabla	biały/niebieski, biały/pomarańczowy, biały/zielony, biały/brązowy Zielony
• Promień zagięcia / przy pojedynczym gięciu / minimalny dopuszczalny • Promień zagięcia / przy wielu zagięciach / minimalny dopuszczalny	32,5 mm 65 mm
rozciąganie / maksymalne	100 N
masa na jednostkę długości	45 kg/km
warunki otoczenia	
temperatura otoczenia • podczas pracy • podczas magazynowania • podczas transportu • podczas montażu	-30 ... +80 °C -40 ... +80 °C -40 ... +80 °C -40 ... +80 °C
reakcja na ogień	trudnopalny zgodnie z IEC 60332-1-2, gęstość dymu zgodnie z IEC 61034
Odporność chemiczna • na olej mineralny • na tłuszcz • na wodę	odporny na olej zgodnie z normą EN 60811-2-1 warunkowo odporny warunkowo odporny
odporność radiologiczna / na promieniowanie UV	odporny
Stopień ochrony IP	IP65/67 (M12), IP20 (RJ45)
cechy produktu, funkcje produktu, elementy składowe produktu / ogólne	
• właściwość produktu / bezhalogenowy • cecha produktu / obsługa PoE • cecha produktu / obsługa PoE+ • właściwość produktu / nie zawiera silikonu	Tak; wg IEC 60754-1, IEC 61034 Tak Tak Tak
normy, specyfikacje, dopuszczenia	
UL/ETL-Listing / klasyfikacja 300 V	Tak; AWM Style 21815, Wiring Harness
UL/ETL-Style / klasyfikacja 600 V	Nie
• świadectwo kwalifikacyjne • potwierdzenie zgodności / dopuszczenie EAC • Świadectwo kwalifikacyjne / oznakowanie CE • świadectwo kwalifikacyjne / dopuszczenie RoHS	ISO/IEC 11801-1, IEC 61035 Tak Tak Tak
standard okablowania strukturalnego	Cat6A
towarzystwo klasyfikacyjne • American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) • Bureau Veritas (BV) • Det Norske Veritas (DNV) • Germanischer Lloyd (GL) • Lloyds Register of Shipping (LRS) • Nippon Kaiji Kyokai (NK) • Polski Rejestr Statków (PRS)	Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie
pozostałe informacje / łącza internetowe	
• łącze internetowe / do strony: poradnik wyboru TIA Selection Tool • łącze internetowe / do strony: bank obrazów • łącze internetowe / do strony: CAX-Download-Manager	https://www.siemens.com/tstcloud https://www.automation.siemens.com/bilddb https://www.siemens.com/cax

wskazówka bezpieczeństwa

wskazówka bezpieczeństwa

Siemens oferuje produkty i rozwiązania z funkcjami cyberbezpieczeństwa przemysłowego, które wspierają bezpieczne działanie instalacji, systemów, maszyn i sieci. Aby zabezpieczyć instalacje, systemy, maszyny i sieci przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni, konieczna jest implementacja – oraz ciągłe utrzymanie – kompleksowej koncepcji cyberbezpieczeństwa przemysłowego dostosowanej do obecnego stanu wiedzy technicznej. Produkty i rozwiązania firmy Siemens są tylko jednym z elementów takiej koncepcji. Klienci są odpowiedzialni za zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do swoich instalacji, systemów, maszyn i sieci. Takie systemy, maszyny i komponenty powinny być połączone do sieci korporacyjnej lub Internetu tylko w niezbędnym zakresie, jeśli jest to konieczne oraz gdy podjęto odpowiednie środki ochronne (np. wykorzystanie zapory sieciowej i/lub segmentacji sieci). Dodatkowe informacje dotyczące środków cyberbezpieczeństwa przemysłowego, które można wdrożyć, znajdują się na stronie www.siemens.com/cybersecurity-industry. Produkty i rozwiązania firmy Siemens są nieustannie rozwijane, aby zapewnić jeszcze lepszą ochronę. Siemens usilnie zaleca aktualizowanie produktów, gdy tylko odpowiednie aktualizacje będą dostępne, oraz używanie wyłącznie najnowszych wersji produktów. Używanie produktów w niewspieranych już wersjach, jak również zaniechanie aktualizacji może zwiększyć podatność klientów na zagrożenia w cyberprzestrzeni. Aby być zawsze informowanym o aktualizacjach produktów, zasubskrybuj kanał RSS Siemens Industrial Cybersecurity pod adresem <https://www.siemens.com/cert.> (V4.7)

Zezwolenia / Certyfikaty

General Product Approval

[Declaration of Conformity](#)



[Manufacturer Declaration](#)



Ostatnia zmiana:

15.02.2026