

oznaczenie typu produktu

opis produktu

IE TP XP Cord RJ45/RJ45, 4x2

kabel krosowy skrzyżowany, długość do wyboru, wstępnie zmontowany z dwiema wtyczkami RJ45 (10/100/1000/10000 Mb)

Industrial Ethernet TP XP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A, krzyżowy przewód TP 4 × 2, konfekcjonowany z 2 wtyczkami, długość 10 m.



Nazwa markowa produktu	SIMATIC NET
możliwość zastosowania	proste podłączanie urządzeń końcowych do systemu okablowania IE FC
Określenie przewodu	S/FTP, LI 02YSCH 4x2x0,15 PIMF RD FRNC
długość przewodu	10 m
informacje dot. elektryczności	
liczba przyłączy elektrycznych	2
• Stosunek tłumienia na długość / przy 10 MHz / maksymalny	0,086 dB/m
• Stosunek tłumienia na długość / przy 100 MHz / maksymalny	0,28 dB/m
• tłumienie na jednostkę długości / przy 300 MHz / maksymalne	0,501 dB/m
• tłumienie na jednostkę długości / przy 600 MHz / maksymalne	0,735 dB/m
• impedancja falowa / przy 1 MHz ... 100 MHz	100 Ω
• impedancja falowa / przy 10 MHz ... 600 MHz	100 Ω
względna tolerancja symetryczna	
• impedancji falowej przy 1 MHz ... 100 MHz	15 %
• impedancji falowej przy 10 MHz ... 600 MHz	10 %
rezystancja połączenia na jednostkę długości / przy 10 MHz	10 mΩ/m
impedancja pętli na jednostkę długości / maksymalna	290 mΩ/m
napięcie robocze	
• wartość skuteczna	80 V
procentowy wskaźnik NVP	80 %
dane mechaniczne	
Liczba rdzeni elektrycznych	8
Wykonanie osłony	S/FTP, folia laminowana aluminium nawijana na zakładkę, ekran z oplotu z ocynowanych przewodów miedzianych
średnica żyły	
• żyły AWG26	0,5 mm
średnica zewnętrzna	
• wewnętrznego przewodu	0,5 mm
• izolacji przewodów	1 mm
• pokrycia przewodu	6,2 mm
Symetryczna tolerancja średnicy zewnętrznej / pokrycia przewodu	0,3 mm

material	
- izolacji przewodów - osłony kabla	polietylen (PE) FRNC
kolor	
- izolacji kabli sygnałowych - osłony kabla	biały/niebieski, biały/pomarańczowy, biały/zielony, biały/brązowy Zielony
- Promień zagięcia / przy pojedynczym gięciu / minimalny dopuszczalny - Promień zagięcia / przy wielu zagięciach / minimalny dopuszczalny	31 mm 43,5 mm
masa na jednostkę długości	50 kg/km
wtyczka	
Rodzaj przyłącza	RJ45
Rodzaj blokowania wtyczki	montowany zatrzaskowo
Wykonanie podłączenia wtykowego	RJ45-180
warunki otoczenia	
temperatura otoczenia	
- podczas pracy - podczas magazynowania - podczas transportu - podczas montażu - uwaga	-25 ... +80 °C -25 ... +80 °C -25 ... +80 °C -25 ... +80 °C przy montażu stałym od -40°C do 80°C
reakcja na ogień	trudnopalny zgodnie z IEC 60332-1-2, gęstość dymu zgodnie z IEC 61034
klasa reakcji na ogień / zgodnie z EN 13501-6	Eca
Odporność chemiczna	
- na olej mineralny - na tłuszcz	odporny na olej zgodnie z normą IEC 60811-2-1 (4 h / 70 °C) warunkowo odporny
odporność radiologiczna / na promieniowanie UV	nieodporny
Stopień ochrony IP	IP20
cechy produktu, funkcje produktu, elementy składowe produktu / ogólne	
- właściwość produktu / bezhalogenowy - cecha produktu / obsługa PoE - cecha produktu / obsługa PoE+ - właściwość produktu / nie zawiera silikonu	Tak Tak Tak Tak
napięcie probiercze	
- przy prądzie przemiennym / żyła-żyła - przy prądzie przemiennym / żyła-ekran	500 V 1500 V
normy, specyfikacje, dopuszczenia	
UL/ETL-Listing / klasyfikacja 300 V	Nie
UL/ETL-Style / klasyfikacja 600 V	Tak; E130266 AWM STYLE 21279
- świadczenie kwalifikacyjne - potwierdzenie zgodności / dopuszczenie EAC - świadczenie kwalifikacyjne / dopuszczenie UL - świadczenie kwalifikacyjne / dopuszczenie RoHS	ISO/IEC 11801-1, IEC 61035 Tak Tak Tak
standard okablowania strukturalnego	Cat6A
towarzystwo klasyfikacyjne	
- American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) - Bureau Veritas (BV) - Det Norske Veritas (DNV) - Germanischer Lloyd (GL) - Lloyds Register of Shipping (LRS) - Nippon Kaiji Kyokai (NK) - Polski Rejestr Statków (PRS)	Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie
pozostałe informacje / łącza internetowe	
łącza internetowe / do strony: poradnik wyboru TIA	https://www.siemens.com/tstcloud

Selection Tool

- łącze internetowe / do strony: bank obrazów
- łącze internetowe / do strony: CAX-Download-Manager
- link internetowy / do strony internetowej: Industry Online Support

<https://www.automation.siemens.com/bilddb>

<https://www.siemens.com/cax>

<https://support.industry.siemens.com>

wskazówka bezpieczeństwa

wskazówka bezpieczeństwa

Siemens oferuje produkty i rozwiązania z funkcjami cyberbezpieczeństwa przemysłowego, które wspierają bezpieczne działanie instalacji, systemów, maszyn i sieci. Aby zabezpieczyć instalacje, systemy, maszyny i sieci przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni, konieczna jest implementacja – oraz ciągłe utrzymanie – kompleksowej koncepcji cyberbezpieczeństwa przemysłowego dostosowanej do obecnego stanu wiedzy technicznej. Produkty i rozwiązania firmy Siemens są tylko jednym z elementów takiej koncepcji. Klienci są odpowiedzialni za zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do swoich instalacji, systemów, maszyn i sieci. Takie systemy, maszyny i komponenty powinny być połączone do sieci korporacyjnej lub Internetu tylko w niezbędnym zakresie, jeśli jest to konieczne oraz gdy podjęto odpowiednie środki ochronne (np. wykorzystanie zapory sieciowej i/lub segmentacji sieci). Dodatkowe informacje dotyczące środków cyberbezpieczeństwa przemysłowego, które można wdrożyć, znajdują się na stronie www.siemens.com/cybersecurity-industry. Produkty i rozwiązania firmy Siemens są nieustannie rozwijane, aby zapewnić jeszcze lepszą ochronę. Siemens usilnie zaleca aktualizowanie produktów, gdy tylko odpowiednie aktualizacje będą dostępne, oraz używanie wyłącznie najnowszych wersji produktów. Używanie produktów w niewspieranych już wersjach, jak również zaniechanie aktualizacji może zwiększyć podatność klientów na zagrożenia w cyberprzestrzeni. Aby być zawsze informowanym o aktualizacjach produktów, zasubskrybuj kanał RSS Siemens Industrial Cybersecurity pod adresem <https://www.siemens.com/cert.> (V4.7)

Zezwolenia / Certyfikaty

General Product Approval

[Manufacturer Declaration](#)



[Declaration of Conformity](#)



[Fire safety / Physical security](#)

General Product Approval

Test Certificates

Industrial Communication

[China RoHS](#)



[Special Test Certificate](#)

[PROFINET](#)

Ostatnia zmiana:

20.12.2025