

opis produktu

kabel światłowodowy PCF z powłoką z tworzywa sztucznego, długość do wyboru, wstępnie zmontowany

PROFIBUS PCF Fiber Optic, z 4 wtyczkami PCF BFOC, długość 300 m .



Nazwa markowa produktu	SIMATIC NET
możliwość zastosowania	kabel do zastosowań w budynkach
rodzaj wstępnie zmontowanego kabla światłowodowego	zmontowany z czterema wtyczkami BFOC
Określenie przewodu	I-V(ZN)Y 2K 200/230
długość przewodu	300 m
dane optyczne	
tłumienie na jednostkę długości	
• przy 650 nm / maksymalne	10 dB/km
• przy 660 nm / maksymalne	10 dB/km
iloczyn długości pasma	
• przy 650 nm	17 GHz·m
dane mechaniczne	
liczba włókien / na żyłę światłowodową	1
liczba żył światłowodowych / na kabel światłowodowy	2
rodzaj włókna światłowodowego	włókno o stopniowanym indeksie 200/230 µm
średnica zewnętrzna	
• włókna światłowodowego	200 µm
• osłony włókna światłowodowego	230 µm
• osłony żyły światłowodowej	2,2 mm
odchyłka symetryczna / średnicy zewnętrznej osłony żyły światłowodowej	0,1 mm
średnica zewnętrzna / na przewodzie	4,7 mm
materiał	
• rdzenia włókna światłowodowego	szkło kwarcowe
• osłony włókna światłowodowego	fluorowy polimer specjalny
• osłony żyły światłowodowej	PVC
• osłony kabla światłowodowego	PVC
• uchwyt odciążający	włókna kevlarowe
kolor	
• osłony żyły światłowodowej	pomarańczowy/szary
• osłony kabla	Fioletowy
• Promień zagięcia / przy pojedynczym gięciu / minimalny dopuszczalny	47 mm
• Promień zagięcia / przy wielu zagięciach / minimalny dopuszczalny	70 mm
rozciąganie	
• podczas montażu / krótkotrwałe	800 N

• podczas pracy / maksymalne	200 N
chwilowa siła poprzeczna na jednostkę długości	100 N/cm
masa na jednostkę długości	22 kg/km
warunki otoczenia	
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-30 ... +70 °C
• podczas magazynowania	-30 ... +70 °C
• podczas transportu	-30 ... +70 °C
• podczas montażu	-5 ... +50 °C
reakcja na ogień	trudnopalny zgodnie z IEC 60332-1-2
Odporność chemiczna	
• na olej mineralny	warunkowo odporny
• na tłuszcz	warunkowo odporny
odporność radiologiczna / na promieniowanie UV	nieodporny
Stopień ochrony IP	IP20
cechy produktu, funkcje produktu, elementy składowe produktu / ogólne	
właściwość produktu	
• bezhalogenowy	Nie
• nie zawiera silikonu	Tak
element składowy produktu / zabezpieczenie przed gryzoniami	Nie
długość przewodu	
• dla światłowodów fonicznych / dla PROFIBUS / maksymalna	400 m
normy, specyfikacje, dopuszczenia	
• świadectwo kwalifikacyjne / dopuszczenie RoHS	Tak
pozostałe informacje / łącza internetowe	
• łącze internetowe / do strony: poradnik wyboru TIA Selection Tool	https://www.siemens.com/tstcloud
• łącze internetowe / do strony: komunikacja przemysłowa	https://www.siemens.com/simatic-net
• łącze internetowe / do strony: bank obrazów	https://www.automation.siemens.com/bilddb
• łącze internetowe / do strony: CAX-Download-Manager	https://www.siemens.com/cax
• link internetowy / do strony internetowej: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com
wskazówka bezpieczeństwa / nagłówek	
wskazówka bezpieczeństwa	Siemens oferuje produkty i rozwiązania z funkcjami cyberbezpieczeństwa przemysłowego, które wspierają bezpieczne działanie instalacji, systemów, maszyn i sieci. Aby zabezpieczyć instalacje, systemy, maszyny i sieci przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni, konieczna jest implementacja – oraz ciągłe utrzymanie – kompleksowej koncepcji cyberbezpieczeństwa przemysłowego dostosowanej do obecnego stanu wiedzy technicznej. Produkty i rozwiązania firmy Siemens są tylko jednym z elementów takiej koncepcji. Klienci są odpowiedzialni za zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do swoich instalacji, systemów, maszyn i sieci. Takie systemy, maszyny i komponenty powinny być podłączone do sieci korporacyjnej lub Internetu tylko w niezbędnym zakresie, jeśli jest to konieczne oraz gdy podjęto odpowiednie środki ochronne (np. wykorzystanie zapory sieciowej i/lub segmentacji sieci). Dodatkowe informacje dotyczące środków cyberbezpieczeństwa przemysłowego, które można wdrożyć, znajdują się na stronie www.siemens.com/cybersecurity-industry . Produkty i rozwiązania firmy Siemens są nieustannie rozwijane, aby zapewnić jeszcze lepszą ochronę. Siemens usilnie zaleca aktualizowanie produktów, gdy tylko odpowiednie aktualizacje będą dostępne, oraz używanie wyłącznie najnowszych wersji produktów. Używanie produktów w niewspieranych już wersjach, jak również zaniechanie aktualizacji może zwiększyć podatność klientów na zagrożenia w cyberprzestrzeni. Aby być zawsze informowanym o aktualizacjach produktów, zasubskrybuj kanał RSS Siemens Industrial Cybersecurity pod adresem https://www.siemens.com/cert . (V4.7)
Zezwolenia / Certyfikaty	
General Product Approval	



[Declaration of Conformity](#)



[Manufacturer Declaration](#)

[China RoHS](#)

General Product Approval		Maritime application	other
			
UL	RCM	EG-Konf.	Confirmation

Ostatnia zmiana: 4.12.2025 