



ANT795-6MP antena do IWLAN (2,4/5/6 GHz), dookólna charakterystyka; z wtyczką N żeńską; 5/8/8 dBi; IP65/67 (-40-+80°C); przestrzegać zgodności Wi-Fi przestrzegać dopuszczeń krajowych; montaż na ścianie lub słupie; zakres dostawy: 1 × ANT795-6MP, 1 × pomoc montażowa

możliwość zainstalowania

antena do zastosowań WLAN w paśmie 2,4 / 5 i 6 GHz

częstotliwości radiowe

rodzaj sieci bezprzewodowej / obsługiwany / sieci publiczne 5G, rodzaj sieci bezprzewodowej / obsługiwany / sieci prywatne 5G, rodzaj sieci bezprzewodowej / obsługiwany / LTE, rodzaj sieci radiowej / jest obsługiwany / UMTS, rodzaj sieci radiowej / jest obsługiwany

WLAN

częstotliwość robocza

- dla sieci WLAN w paśmie częstotliwości 2,4 GHz
- dla sieci WLAN w paśmie częstotliwości 5 GHz 1
- dla sieci WLAN w paśmie częstotliwości 6 GHz

2,4 ... 2,5 GHz

4,94 ... 5925 GHz

5925 ... 7125 Hz

informacje dot. elektryczności

zysk anteny w porównaniu z promiennikami dookólnymi

- z promieniowaniem liniowym
- anteny WLAN / w paśmie częstotliwości 2,4 GHz
- anteny WLAN / w paśmie częstotliwości 5 GHz
- anteny WLAN / w paśmie częstotliwości 6 GHz

typowe maksymalne wzmocnienie mierzone w otwartej przestrzeni

5 dB

8 dB

8 dB

impedancja

50 Ω

polaryzacja

liniowo, poziomo

charakterystyka promieniowania

dookólna

współczynnik fali stojącej (VSWR) / maksymalny

2,5

kąt wiązki anteny

- w paśmie częstotliwości 2,4 GHz / w poziomie
- w paśmie częstotliwości 5 GHz / w poziomie

poziomy kąt otwarcia – patrz schemat anteny

360°

360°

liczba przyłączy elektrycznych / anteny

1

rodzaj przyłącza elektrycznego / anteny

N-Connector

Wykonanie podłączenia wtykowego

żeńskie

kąt nachylenia / w dół / maksymalny

0°

dane mechaniczne

materiał

- powłoki zewnętrznej

białe tworzywo sztuczne ASA odporne na promieniowanie UV

kolor

Biały

warunki otoczenia

temperatura otoczenia

- podczas pracy
- podczas magazynowania
- podczas transportu

-40 ... +85 °C

-40 ... +85 °C

-40 ... +85 °C

Stopień ochrony IP

IP67

konstrukcja, wymiary i waga

szerokość

97 mm

wysokość	361 mm; ze wspornikiem
głębokość	64 mm
średnica	28,6 mm
masa netto	200 g
• sposób montażu / montaż na słupie • sposób montażu / montaż ścienny • Rodzaj montażu / montaż sufitowy • sposób montażu / bezpośrednio na urządzeniu	Tak Tak Nie Nie
cechy produktu, funkcje produktu, elementy składowe produktu / ogólne	
właściwość produktu / nie zawiera silikonu	Tak
normy, specyfikacje, dopuszczenia	
• świadectwo kwalifikacyjne / dopuszczenie RoHS	Tak
dopuszczenie radiowe	aktualne dopuszczenia krajowe można znaleźć w internecie pod adresem www.siemens.com/funkzulassungen

Ostatnia zmiana: 9.05.2025 