


REI-05I8T-2H2500-H1181

Enkoder inkrementalny

Seria Industrial





Dane techniczne

Typ	REI-05I8T-2H2500-H1181
Nr kat.	100011180
Measuring principle	Optical
Dane ogólne	
Maks. prędkość obrotowa	6000 obr./min
Moment of inertia of the rotor	0.2 × 10 ⁻⁵ kgm ²
Starting torque	< 0.05 Nm
Typ wyjścia	Przyrostowy
Rozdzielczość inkrementalna	2500 ppr
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U _B	8...30 V DC
Prąd bez obciążenia	≤ 40 mA
Prąd wyjścia	≤ 50 mA
Zabezpieczenie przed zwarcieniem	tak
Maks. częstotliwość impulsów	200 kHz
Wysoki poziom sygnału	min. U _B - 3 V
Niski poziom sygnału	maks. 0,5 V
Funkcja wyjścia	Push-Pull/HTL, odwracalny
Dane mechaniczne	
Flange type	Flange with mounting element
Flange diameter	Ø 36.5 mm
Shaft Type	Hollow shaft
Średnica ośki D (mm)	8
	Wał drążony
Shaft material	Mosiądz
Materiał obudowy	Chromowane aluminium

Cechy charakterystyczne

- Kołnierz z elementem montażowym, Ø 36,5 mm
- Wał drążony, Ø 8 mm
- Pomiar optyczny
- Materiał ośki: mosiądz
- Klasa ochrony wału IP50
- Klasa ochrony obudowy IP65
- -20...+85 °C
- Maks. 6000 obr./min
- 8...30 VDC
- Maks. częstotliwość impulsów 200 kHz
- Męskie złącze M12 × 1, 8-stykowe
- 2500 impulsów na obrót




Schemat podłączenia




Dane techniczne

Połączenie elektryczne	Złącze, M12 × 1
	8-stykowe
Axial shaft load	20 N
Radial shaft load	40 N
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	-20...+85 °C
Odporność na wibracje (EN 60068-2-6)	100 m/s², 55...2000 Hz
Odporność na uderzenia (EN 60068-2-27)	1000 m/s², 6 ms
Stopień ochrony	IP65
Protection class shaft	IP50

Akcesoria

RME-3	1544614	RME-13	1544624
	Podłączenie statora ze stali nierdzewnej do enkoderów z otworem pod wałek, średnica odniesienia 46 mm, dla wysoce dynamicznych aplikacji o biciu radialnym i osiowym		Plastikowy element montażowy do enkoderów z otworem na wałek, średnica szczytowa 42 mm, do zastosowań o ograniczonym biciu osiowym, małej dynamice i ograniczonej przestrzeni montażowej
RME-14	1544625		
	Element montażowy z tworzywa sztucznego, średnice szczytowe 44 mm, 60 mm, 63 mm, 65 mm, do zastosowań o niskim poziomie dynamiczności, wysokim biciu osiowym.		

Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	RKC8T-2/TXL	6625142	Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 8-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobatą cULus
			

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
-------------------	-----	---------	--

WKC8T-2/TXL

6625145

Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowne, 8-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobatą cULus

