



SINUMERIK ONE NCU 1740 with PLC-1500F



|                                                           |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                    | SINUMERIK                                                                                                                                                                                                 |
| oznaczenie produktu                                       | Sterowanie CNC                                                                                                                                                                                            |
| oznaczenie typu produktu                                  | ONE                                                                                                                                                                                                       |
| rodzaj napięcia / napięcia zasilającego                   | DC                                                                                                                                                                                                        |
| napięcie zasilające / przy DC / wartość nominalna         | 24 V                                                                                                                                                                                                      |
| pobierany prąd / wartość nominalna                        | 7 A                                                                                                                                                                                                       |
| pobierany prąd / maksymalny                               | 11 A                                                                                                                                                                                                      |
| pobierana moc czynna / maksymalny                         | 315 W                                                                                                                                                                                                     |
| Strata mocy [W] / typowa                                  | 16 W                                                                                                                                                                                                      |
| Stopień ochrony IP                                        | IP20; UL open type                                                                                                                                                                                        |
| świadczenie kwalifikacyjne                                | CE, cULus, UKCA, EAC, RCM                                                                                                                                                                                 |
| oznaczenie środków roboczych / zgodnie z IEC 81346-2:2009 | K                                                                                                                                                                                                         |
| Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)                        | 08/04/2021                                                                                                                                                                                                |
| SVHC substance name                                       | Lead CAS-No. 7439-92-1<br>Lead monoxide (lead oxide) CAS-No. 1317-36-8<br>4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA) CAS-No. 80-05-7<br>6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol CAS-No. 119-47-1 |
| szerokość                                                 | 50 mm, 1,97 in                                                                                                                                                                                            |
| wysokość                                                  | 300 mm, 11,81 in                                                                                                                                                                                          |
| głębokość                                                 | 270 mm, 10,62 in                                                                                                                                                                                          |
| masa netto                                                | 2,4 kg, 5,29 lb                                                                                                                                                                                           |

Klasyfikacje

|        | Wersja | Klasyfikacja |
|--------|--------|--------------|
| eClass | 16     | 27-24-21-91  |
| eClass | 14     | 27-24-21-91  |
| eClass | 12     | 27-24-21-91  |
| eClass | 9.1    | 27-24-21-91  |
| eClass | 9      | 27-24-21-91  |
| eClass | 8      | 27-24-91-90  |
| eClass | 7.1    | 27-24-91-90  |
| eClass | 6      | 27-24-91-90  |
| ETIM   | 10     | EC001857     |
| ETIM   | 9      | EC001857     |
| ETIM   | 8      | EC001857     |
| ETIM   | 7      | EC001857     |

**Zezwolenia / Certyfikaty**

| deklaracja środowiskowa produktu                                      |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas produkcji     | 116 kg    |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / na etapie dystrybucji | 1.39 kg   |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas eksploatacji  | 306 kg    |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / po End of Life        | -11.8 kg  |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / ogółem                | 411.59 kg |

| Environment | General Product Approval |
|-------------|--------------------------|
|-------------|--------------------------|



[Declaration of Con-  
formity](#)



| General Product Approval | EMV | Functional Safety |
|--------------------------|-----|-------------------|
|--------------------------|-----|-------------------|



[China RoHS](#)



[Manufacturer Declara-  
tion](#)

[TUEV](#)

| Functional Safety | Industrial Communication |
|-------------------|--------------------------|
|-------------------|--------------------------|

[Manufacturer Declara-  
tion](#)

[PROFINET](#)

