

osłona przyłącze z tyłu, 3VL4 (400A), 3-bieg., montaż na stałe, podstawa wtykowa, wys.: 200 mm



| Wersja                                                  |                                                                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                  | SIVACON S4                                                         |
| oznaczenie produktu                                     | Przegroda strona tylna, przepust kabla                             |
| wykonanie produktu                                      | 3VA13 (do 400A), 3VA14 (do 630A), 3VA23 (do 400A), 3VA24 (do 630A) |
| wykonanie powierzchni                                   | ocynkowany                                                         |
| Ogólne dane techniczne                                  |                                                                    |
| wersja biegunów                                         | 3                                                                  |
| forma wykonania                                         | zestaw montażowy                                                   |
| możliwość zastosowania                                  | do wyłączników kompaktowych 3VA                                    |
| kolor                                                   | Pozostałe                                                          |
| Szczegóły produktu                                      |                                                                    |
| element składowy produktu                               |                                                                    |
| • wprowadzenie kabla                                    | Tak                                                                |
| • zamek                                                 | Nie                                                                |
| Konstrukcja mechaniczna                                 |                                                                    |
| wysokość                                                | 200 mm                                                             |
| szerokość                                               | 800 mm                                                             |
| głębokość                                               | 800 mm                                                             |
| szerokość montażowa dla montażu w szafie rozdzielczej   | 800 mm                                                             |
| głębokość montażowa dla montażu w szafie rozdzielczej   | 5 mm                                                               |
| forma wewnętrznego podziału                             |                                                                    |
| • forma 2a                                              | Nie                                                                |
| • forma 2b                                              | Nie                                                                |
| • forma 3a                                              | Nie                                                                |
| • forma 3b                                              | Nie                                                                |
| • forma 4a                                              | Tak                                                                |
| • forma 4b                                              | Tak                                                                |
| pozycja montażowa                                       | Poziomo                                                            |
| Waga netto na jedn.                                     | 644 g                                                              |
| materiał                                                | Blacha stalowa                                                     |
| Certyfikaty                                             |                                                                    |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009 | UC                                                                 |
| Zezwolenia Certyfikaty                                  |                                                                    |
| Environment                                             | General Product Approval                                           |

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)



[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)[Confirmation](#)**Więcej informacji****Informacje dotyczące opakowania**[Informacje dotyczące opakowania](#)**Information for data generation and storage**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>**Industry Mall (Online ordering system)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8PQ5000-3BA73>**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8PQ5000-3BA73>**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8PQ5000-3BA73](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8PQ5000-3BA73)**CAX-Online-Generator**<https://www.siemens.com/cax>**Tender specifications**<https://www.siemens.com/specifications>**Krzywe charakterystyczne**[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

Ostatnia zmiana:

15.06.2025

