

Nr artykułu : 6SL5550-0XB21-8CA0

Nr zamówienia klienta :  
Nr zamów. :  
Nr oferty :  
Wskazówka :

Nr poz. :  
Nr kompletacji :  
Projekt :

Rysunek podobny

Dane projektowe

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Wejście         |               |
| Ilość faz       | 1 AC          |
| Napięcie sieci  | 200 ... 240 V |
| Wyjście         |               |
| Prąd projektowy | 18,0 A        |

Ogólne dane techniczne

|             |          |
|-------------|----------|
| Moc tracona | 4,700 kW |
|-------------|----------|

Dane mechaniczne

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Rodzaj ochrony | IP20 / UL open type |
| Ciężar netto   | 0,75 kg (1,65 lb)   |

Wymiary

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Szerokość | 580,0 mm (2,28 in)   |
| Wysokość  | 1 550,0 mm (6,10 in) |
| Głębokość | 530,0 mm (2,09 in)   |

Przyłącza

|                      |                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Od strony sieci      |                                                                                       |
| Wykonanie            | Zaciski śrubowe                                                                       |
| Przekrój podłączenia | 0,25 ... 6,00 mm <sup>2</sup><br>(?PMD_ACK387_001_000 ? ...<br>?PMD_ACG872_001_000 ?) |
| Przekrój podłączenia | 6,00 mm <sup>2</sup> (?PMD_ACG872_001_000 ?)                                          |

Po stronie obciążenia

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Wykonanie | Zaciski śrubowe |
|-----------|-----------------|

Normy

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Zgodność z normami | CE / UL |
|--------------------|---------|