

Nr artykułu : 6SL5550-0XE21-2CA0

Nr zamówienia klienta :
Nr zamów. :
Nr oferty :
Wskazówka :

Nr poz. :
Nr kompletacji :
Projekt :

Rysunek podobny

Dane projektowe

Wejście	
Ilość faz	3 AC
Napięcie sieci	380 ... 480 V
Wyjście	
Prąd projektowy	12,0 A

Ogólne dane techniczne

Moc tracona	3,900 kW
-------------	----------

Dane mechaniczne

Rodzaj ochrony	IP20 / UL open type
Ciężar netto	1,34 kg (2,95 lb)

Wymiary

Szerokość	750,0 mm (2,95 in)
Wysokość	19 500,0 mm (7,68 in)
Głębokość	1 400,0 mm (5,51 in)

Przyłącza

Od strony sieci	
Wykonanie	Zaciski śrubowe
Przekrój podłączenia	0,25 ... 6,00 mm ² (?PMD_ACK387_001_000 ? ... ?PMD_ACG872_001_000 ?)
Przekrój podłączenia	6,00 mm ² (?PMD_ACG872_001_000 ?)

Po stronie obciążenia

Wykonanie	Zaciski śrubowe
-----------	-----------------

Normy

Zgodność z normami	CE / UL
--------------------	---------