

Nr artykułu : 6SL5550-0XE20-5CA0

Nr zamówienia klienta :
Nr zamów. :
Nr oferty :
Wskazówka :

Nr poz. :
Nr kompletacji :
Projekt :
Rysunek podobny

Dane projektowe

Wejście	
Ilość faz	3 AC
Napięcie sieci	380 ... 480 V
Wyjście	
Prąd projektowy	5,0 A

Ogólne dane techniczne

Moc tracona	2,700 kW
-------------	----------

Dane mechaniczne

Rodzaj ochrony	IP20 / UL open type
Ciężar netto	0,72 kg (1,58 lb)

Wymiary	
Szerokość	550,0 mm (2,17 in)
Wysokość	1 700,0 mm (6,69 in)
Głębokość	1 300,0 mm (5,12 in)

Przyłącza

Od strony sieci	
Wykonanie	Zaciski śrubowe
Przekrój podłączenia	0,25 ... 6,00 mm ² (?PMD_ACK387_001_000 ? ... ?PMD_ACG872_001_000 ?)
Przekrój podłączenia	6,00 mm ² (?PMD_ACG872_001_000 ?)

Po stronie obciążenia	
Wykonanie	Zaciski śrubowe

Normy

Zgodność z normami	CE / UL
--------------------	---------