

Nr artykułu : 6SL3000-2CE34-1AA0

Nr zamówienia klienta :
Nr zamów. :
Nr oferty :
Wskazówka :

Dane projektowe	
Ilość faz	3 AC
Napięcie sieci	380 ... 480 V
Prąd projektowy	408,0 A
Moc tracona	0,380 kW

Dane elektryczne	
Indukcyjność	0,15 mH
Pojemność	56,40 µF

Dane mechaniczne	
Rodzaj ochrony	IP00
Ciężar netto	198,00 kg (436,52 lb)

Wymiary	
Szerokość	6 200,0 mm (24,41 in)
Wysokość	3 700,0 mm (14,57 in)
Głębokość	3 600,0 mm (14,17 in)



Rysunek podobny

Nr poz. :
Nr kompletacji :
Projekt :

Przyłącza	
Przyłącze energetyczne power module	
Wykonanie	Przyłącze płaskie dla końcówki przewodu M10
Przekrój podłączenia	240,00 mm²
Przyłącze energetyczne silnika	
Wykonanie	Przyłącze płaskie dla końcówki przewodu M10
Przekrój podłączenia	240,00 mm²
Długość przewodu silnika, maks.	
Ekranowany	300,00 m (984,25 ft)
Nieekranowany	450,00 m (1 476,38 ft)
Przyłącze PE	
Wykonanie	Wkręt M10

Normy	
Poświadczenie zgodności	CURus