

wkładka bezpiecznikowa G DIN 41662 zwłoczny mała zdolność wyłączenia
znamionowy prąd ciągły 1,6 A



Wersja		
Nazwa markowa produktu		SETRON
oznaczenie produktu		Wkładka topikowa G
wykonanie produktu		zwłoczny (Z)
rodzaj bezpiecznika		Bezpiecznik szklany
Ogólne dane techniczne		
wielkość wkładki bezpiecznikowej		5x20 mm
charakterystyka wkładki topikowej		zwłoczny (Z)
rodzaj napięcia napięcia roboczego		AC
napięcie robocze wartość znamionowa		250 V
Obwód główny		
prąd roboczy wartość znamionowa		1,6 A
Wyświetlacz i działanie		
element składowy produktu optyczne sygnalizacja przepalenia		Nie
Konstrukcja mechaniczna		
Waga netto na jedn.		1 g
Zezwolenia Certyfikaty		
Environment	General Product Approval	other

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)



other

[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8WA1822-7EF78>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8WA1822-7EF78>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WA1822-7EF78

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

Ostatnia zmiana:

26.05.2025 

