



rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy z możliwością łączenia 3-biegunowego, do wtórnego zabezpieczenia transformatorów do 1000 kVA do bezpieczników niskonapięciowych wielkiej mocy GTR 2x722A maks., 400V AC, i rozłącznik nożowy NH3 do 2000A

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Rozłącznik mocy z bezpiecznikami
wykonanie produktu	o budowie listwowej
rodzaj styku łączeniowego styk łączeniowy z podwójnym przerywaniem	Nie
wykonanie wyzwalacza pomocniczego	brak
wykonanie kontroli bezpieczeństwa	bez
rodzaj rozłącznika wykonanie listwowe	Tak
Ogólne dane techniczne	
liczba biegunów	3
liczba biegunów uwaga	3-biegunowy przełączany
sposób zabudowy urządzenia	do systemu szyn zbiorczych 185 mm
wielkość wkładki bezpiecznikowej	NH3
system bezpieczników	bezpiecznik NH
Napięcie	
napięcie izolacji wartość znamionowa	690 V
prąd roboczy	• przy AC-21 B przy 400 V wartość znamionowa 1 444 A • przy AC-21 B przy 500 V wartość znamionowa 1 444 A • przy AC-21 B przy 690 V wartość znamionowa 1 444 A • przy AC-23 B przy 400 V wartość znamionowa 1 444 A
napięcie robocze	• przy AC wartość znamionowa 400 V
Klasa ochrony	
stopień ochrony IP od przodu	IP30
Rozpraszanie	
Strata mocy [W]	• w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun 125 W • maksymalna 375 W
Obwód główny	
prąd roboczy	• wartość znamionowa 1 444 A • przy obciążeniu pojemnościowym przy 400 V wartość znamionowa 810 A • przy obciążeniu pojemnościowym przy 500 V wartość znamionowa 600 A
Stosowność	
możliwość zainstalowania	Ochrona transformatora

możliwość zastosowania jako łącznik główny	Nie
możliwość zastosowania rozłącznik izolacyjny	Tak
możliwość zastosowania wyłącznik awaryjny	Nie
możliwość zastosowania wyłącznik bezpieczeństwa	Nie
możliwość zastosowania wyłącznik konserwacyjny	Nie
Szczegóły produktu	
element składowy produktu - wyzwalacz napięciowy - wyzwalacz podnapięciowy - wyzwalacz podnapięciowy ze stykiem wyprzedzającym	Nie Nie Nie
Zwarcie	
warunkowy prąd zwarcowy (I_q) - przy AC-21 B przy 400 V wartość znamionowa - przy AC-21 B przy 500 V wartość znamionowa - przy AC-21 B przy 690 V wartość znamionowa - przy AC-22 B przy 400 V wartość znamionowa - przy AC-22 B przy 500 V wartość znamionowa - przy AC-22 B przy 690 V wartość znamionowa - przy AC-23 B przy 400 V wartość znamionowa - przy AC-23 B przy 500 V wartość znamionowa - przy AC-23 B przy 690 V wartość znamionowa	50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA
Połączenia	
schemat przyłączeniowy złącza elektrycznego dla głównego obwodu prądowego	Przyłącze płaskie
wykonanie przyłącza elektrycznego dla głównego obwodu prądowego	Przyłącze szynowe
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	662 mm
szerokość	100 mm
głębokość	195 mm
rodzaj montażu	Przyłącze kołnierzowe, 4 x M 12
pozycja montażowa	Pionowo, poziomo
odstęp między środkami szyn	185 mm
odstęp między środkami szyn 40 mm 50 mm 60 mm 100 mm 185 mm	Nie Nie Nie Nie Tak
Waga netto na jedn.	25,52 kg
Warunki środowiskowe	
temperatura otoczenia podczas pracy - minimalny - maksymalny	-25 °C 55 °C
Zezwolenia Certyfikaty	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)



other

[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NJ4173-3BF01>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NJ4173-3BF01>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NJ4173-3BF01

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

Ostatnia zmiana:

19.04.2026 

