

Pociągany wyłącznik linkowy Obudowa metalowa, 1x M20x1,5; 2NC, z zatraskiem EN ISO 13850 i odryglowanie przyciskiem do linek o długości do 50 m



Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Wyłącznik linkowy
oznaczenie typu produktu	3SE7
Ogólne dane techniczne	
funkcja produktu funkcja ZATRZYMANIE AWARYJNE	Tak
element składowy produktu element świecący	Nie
napięcie izolacji wartość znamionowa	400 V
stopień zanieczyszczenia	Klasa 3
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	6 kV
Stopień ochrony IP	IP65
żywność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy	100 000
prąd termiczny	6 A
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	S
Prąd ciągły wkładki bezpiecznikowej DIAZED gG	6 A
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	07/01/2006
SVHC substance name	Lead CAS-No. 7439-92-1
Waga netto na jedn.	0,795 kg
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia podczas pracy	-25 ... +70 °C
liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych	2
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych	0
prąd roboczy przy AC-15	
• przy 240 V wartość znamionowa	6 A
• przy 400 V wartość znamionowa	6 A
prąd roboczy przy DC-13	
• przy 24 V wartość znamionowa	3 A
• przy 250 V wartość znamionowa	0,27 A
Obudowa	
materiał obudowy	Metal
materiał pokrywy obudowy	tworzywo sztuczne
element składowy produktu urządzenie ZATRZYMANIE AWARYJNE	Nie
kolor	
• obudowy	Czarny
• górnej części obudowy	Szary
Pokrycie obudowy	Lakierowany
Wyświetlacz	
funkcja produktu wyświetlanie statusu	Nie
zasada łączenia	Funkcja skokowa

materiał styku	srebro	
Liczba styków łączeniowych dla zadań bezpieczeństwa	2	
wykonanie przepustu kablowego	1x M20 x 1,5	
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary		
rodzaj montażu	mocowanie śrubowe	
wysokość	105 mm	
szerokość	167 mm	
głębokość	71 mm	
Przylączy/ Zaciski		
wykonanie przylączy elektrycznego	Przylączy śrubowe	
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów		
• jednożyłowy		2x (0,5 ... 2,5 mm²)
• typu linka z tulejką kablową		2x (0,5 ... 2,5 mm²)
• przy przewodach AWG jednożyłowy		2x (20 ... 14)
• przy przewodach AWG wielożyłowy		2x (20 ... 14)
Dane związane z bezpieczeństwem		
Udział niebezpiecznych awarii z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920	50 %	
Wartość B10 z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920	100 000	
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval	other	



[Confirmation](#)

[Confirmation](#)

other	Environment
-------	-------------



[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SE7140-1BF00>

CAX-Online-Generator



<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE7140-1BF00>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE7140-1BF00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE7140-1BF00&lang=en



Verriegelung / Locking

➔ Betätigungsrichtung / Travel

Mittelstellung / Middle position

✱ Seilriss / Rope rip

Schaltglied geschlossen / Contact element closed

Schaltglied geöffnet / Contact element open

