



Rysunek podobny

Karta parametrów technicznych dla SIMOTICS S-1FT7

Nr artykułu : 1FT7132-5AB71-1CB0

Nr zamówienia klienta :
Nr zamów. :
Nr oferty :
Wskazówka :

Nr poz. :
Nr kompletacji :
Projekt :

Dane projektowania	
Znamionowa prędkość obrotowa	1 500 1/min
Liczba biegunów	8
Znamionowy moment obrotowy (100 K)	67,0 Nm
Prąd zmierzony	17,40 A
Moment zatrzymania (60 K)	75,0 Nm
Moment zatrzymania (100 K)	90,0 Nm
Prąd postojoy (60 K)	18,60 A
Prąd postojoy (100 K)	22,50 A
Moment bezwładności wirnika	512,00 kgcm ²
Współczynnik sprawności	94,0 %

Stałe fizyczne	
Stała momentu obrotowego	4,04 Nm/A
Stała napięciowa przy 20° C	266,0 V/1000*min ⁻¹
Rezystancja uzwojenia przy 20° C	0,24 Ω
Indukcyjność pola wirującego	7,5 mH
Elektryczna stała czasowa	32,00 ms
Mechaniczna stała czasowa	2,00 ms
Termiczna stała czasowa	75 min
Sztywność skręcania wału	231 000 Nm/rad
Ciężar netto silnika	87,0 kg

Dane mechaniczne	
Rodzaj silnika	Silnik elektryczny wzbudzany magnesem trwałym
Typ silnika	Compact
Wysokość osi	132
Chłodzenie	Chłodzenie samoczynne
Tolerancja bicia promieniowego	0,050 mm
Tolerancja współosiowości	0,125 mm
Tolerancja bicia osiowego	0,125 mm
Stopień wielkości drgań	Stopień A
Rodzaj ochrony	IP64
Typ zgodny z kodem I	IM B5 (kompatybilny z 1FT6)
Monitorowanie temperatury	Czujnik temperatury Pt1000
Kolor obudowy	Standard (ciemnoszary perłowy podobny do RAL 9023)
Wersja końcówki wału	Piśro i rowek wpustu pasowanego
Wersja czujnika	Enkoder AM24DQI: enkoder wartości bezwzględnej (rozdzielczość 16777216, wewnątrz enkodera 2048 S/R) + 12 bit Multiturn (zakres ruchu 4096 obrotów) - ze złączem sygnałowym RJ45
Safety Integrated – odpowiedni przetwornik	Tak
Przylącze elektryczne	Wtyczka obrotowa
Wielkość wtyczki	1,5

Optymalny punkt pracy	
Optymalna prędkość obrotowa	1 500 1/min
Optymalna moc	10,5 kW

Dane graniczne	
Maksymalnie dopuszczalna liczba obrotów (mech.)	3 600 1/min
Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa (przekształtnik)	2 150 1/min
Maks. moment obrotowy	290,0 Nm
Prąd maksymalny	89,00 A

Zalecane moduły silnika	
Prąd znamionowy przetwornicy	30,00 A
Prąd maksymalny przetwornicy	90,00 A
Maks. moment obrotowy	290,0 Nm

Karta parametrów technicznych dla SIMOTICS S-1FT7

Nr artykułu : 1FT7132-5AB71-1CB0

Hamulec zatrzymujący	
Wykonanie hamulca zatrzymującego	Hamulec z magnesem trwałym
Moment trzymający	140,0 Nm
Moment hamowania	60,0 Nm
Napięcie zasilające	DC 24 V
Prąd cewki	1,80 A
Dopuszczalna praca pojedynczego przełączenia	9 800 J
Czas otwarcia	350 ms
Czas zamknięcia	70 ms