



Rysunek podobny

Karta parametrów technicznych dla SIMOTICS S-1FT7

Nr artykułu : 1FT7044-5AF70-1CA0

Nr zamówienia klienta :
Nr zamów. :
Nr oferty :
Wskazówka :

Nr poz. :
Nr kompletacji :
Projekt :

Dane projektowania	
Znamionowa prędkość obrotowa	3 000 1/min
Liczba biegunów	6
Znamionowy moment obrotowy (100 K)	4,3 Nm
Prąd zmierzony	2,60 A
Moment zatrzymania (60 K)	4,4 Nm
Moment zatrzymania (100 K)	5,0 Nm
Prąd postojoy (60 K)	2,50 A
Prąd postojoy (100 K)	2,80 A
Moment bezwładności wirnika	5,43 kgcm²
Współczynnik sprawności	92,0 %

Stałe fizyczne	
Stała momentu obrotowego	1,74 Nm/A
Stała napięciowa przy 20° C	110,5 V/1000*min ⁻¹
Rezystancja uzwojenia przy 20° C	2,35 Ω
Indukcyjność pola wirującego	15,0 mH
Elektryczna stała czasowa	6,40 ms
Mechaniczna stała czasowa	1,30 ms
Termiczna stała czasowa	35 min
Sztywność skręcania wału	12 300 Nm/rad
Ciężar netto silnika	7,2 kg

Dane mechaniczne	
Rodzaj silnika	Silnik elektryczny wzbudzany magnesem trwałym
Typ silnika	Compact
Wysokość osi	48
Chłodzenie	Chłodzenie samoczynne
Tolerancja bicia promieniowego	0,040 mm
Tolerancja współosiowości	0,080 mm
Tolerancja bicia osiowego	0,080 mm
Stopień wielkości drgań	Stopień A
Rodzaj ochrony	IP64
Typ zgodny z kodem I	IM B5 (nowy kształt kołnierza)
Monitorowanie temperatury	Czujnik temperatury Pt1000
Kolor obudowy	Standard (ciemnoszary perłowy podobny do RAL 9023)
Wersja końcówki wału	Pióro i rowek wpustu pasowanego
Wersja czujnika	Enkoder AM24DQI: enkoder wartości bezwzględnej (rozdzielczość 16777216, wewnątrz enkodera 2048 S/R) + 12 bit Multiturn (zakres ruchu 4096 obrotów) - ze złączem sygnałowym RJ45
Safety Integrated – odpowiedni przetwornik	Tak
Przyłącze elektryczne	Wtyczka obrotowa
Wielkość wtyczki	1

Optymalny punkt pracy	
Optymalna prędkość obrotowa	3 000 1/min
Optymalna moc	1,4 kW

Dane graniczne	
Maksymalnie dopuszczalna liczba obrotów (mech.)	9 000 1/min
Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa (przekształtnik)	5 200 1/min
Maks. moment obrotowy	23,0 Nm
Prąd maksymalny	16,00 A

Zalecane moduły silnika	
Prąd znamionowy przetwornicy	3,00 A
Prąd maksymalny przetwornicy	9,00 A
Maks. moment obrotowy	14,8 Nm