



Zabezpieczający łącznik pozycyjny z oddzielnym wyzwalaczem Zamknięcie kapsułowe formowane krótką obudowa, 3x(M20x1,5) z boku i z przodu Uruchomienie Pełzające elementy łączeniowe, 1NC Siła otwarcia 30 N Dostawa bez wyzwalacza

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Wyłącznik pozycyjny bezpieczeństwa
oznaczenie typu produktu	3SE22
możliwość zastosowania wyłącznik bezpieczeństwa	Tak
Ogólne dane techniczne	
napięcie izolacji wartość znamionowa	500 V
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	6 kV
Stopień ochrony IP	IP67
żywytność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy	1 000 000
prąd termiczny	10 A
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	B
zasada działania	Mechaniczne
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	07/01/2006
Waga netto na jedn.	0,12 g
Długość czujnika	75 mm
Szerokość czujnika	52 mm
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-30 ... +80 °C
• podczas magazynowania	-30 ... +80 °C
Kategoria ochrony przeciwybuchowej dla pyłu	Brak
wykonanie styku łączeniowego	Mechaniczny
częstotliwość robocza wartość znamionowa	60 ... 50 Hz
liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych	0
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych	3
prąd roboczy przy AC-15	
• przy 230 V wartość znamionowa	4 A
prąd roboczy przy DC-13	
• przy 24 V wartość znamionowa	4 A
Obudowa	
Wykonanie obudowy	Szeroki
materiał obudowy	Termoplast wzmacniany włóknem szklanym
Pokrycie obudowy	Pozostałe
Wykonanie obudowy zgodnie z normą	Nie
Głowica napędowa	
konstrukcja mechanizmu napędowego	Brak
wykonanie funkcji łączeniowych	Rozwierny z wymuszonym otwarciem
zasada łączenia	Styki pełzające
Liczba styków łączeniowych dla zadań bezpieczeństwa	3

wykonanie przepustu kablowego	3x (M20 x 1,5)		
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary			
pozycja montażowa	Dowolny		
rodzaj montażu	mocowanie śrubowe		
Przylączy/ Zaciski			
wykonanie przylączy elektrycznego	Przylączy śrubowe		
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów			
• jednożyłowy			
• typu linka z tulejką kablową			
wykonanie złącza do komunikacji związanej z bezpieczeństwem	Brak		
Komunikacja/ Protokół			
wykonanie złącza	Brak		
Zezwolenia Certyfikaty			
General Product Approval	Test Certificates	Maritime application	other



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

other	Environment
-------	-------------

[Confirmation](#)



[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SE2257-6XX>

CAX-Online-Generator


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE2257-6XX>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE2257-6XX>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE2257-6XX&lang=en



Ostatnia zmiana:

2.04.2025 