



Rysunek podobny

Karta parametrów technicznych dla SIMOTICS S-1FT7

Nr artykułu : 1FT7108-5AB70-1CA0

Nr zamówienia klienta :
Nr zamów. :
Nr oferty :
Wskazówka :

Nr poz. :
Nr kompletacji :
Projekt :

Dane projektowania	
Znamionowa prędkość obrotowa	1 500 1/min
Liczba biegunów	10
Znamionowy moment obrotowy (100 K)	61,0 Nm
Prąd zmierzony	16,00 A
Moment zatrzymania (60 K)	58,0 Nm
Moment zatrzymania (100 K)	70,0 Nm
Prąd postojoy (60 K)	15,00 A
Prąd postojoy (100 K)	18,00 A
Moment bezwładności wirnika	248,00 kgcm ²
Współczynnik sprawności	93,0 %

Stałe fizyczne	
Stała momentu obrotowego	3,75 Nm/A
Stała napięciowa przy 20° C	239,0 V/1000*min ⁻¹
Rezystancja uzwojenia przy 20° C	0,21 Ω
Indukcyjność pola wirującego	6,0 mH
Elektryczna stała czasowa	29,00 ms
Mechaniczna stała czasowa	1,00 ms
Termiczna stała czasowa	95 min
Sztywność skręcania wału	126 000 Nm/rad
Ciężar netto silnika	59,0 kg

Dane mechaniczne	
Rodzaj silnika	Silnik elektryczny wzbudzany magnesem trwałym
Typ silnika	Compact
Wysokość osi	100
Chłodzenie	Chłodzenie samoczynne
Tolerancja bicia promieniowego	0,050 mm
Tolerancja współosiowości	0,100 mm
Tolerancja bicia osiowego	0,100 mm
Stopień wielkości drgań	Stopień A
Rodzaj ochrony	IP64
Typ zgodny z kodem I	IM B5 (nowy kształt kołnierza)
Monitorowanie temperatury	Czujnik temperatury Pt1000
Kolor obudowy	Standard (ciemnoszary perłowy podobny do RAL 9023)
Wersja końcówki wału	Pióro i rowek wpustu pasowanego
Wersja czujnika	Enkoder AM24DQI: enkoder wartości bezwzględnej (rozdzielczość 16777216, wewnątrz enkodera 2048 S/R) + 12 bit Multiturn (zakres ruchu 4096 obrotów) - ze złączem sygnałowym RJ45
Safety Integrated – odpowiedni przetwornik	Tak
Przylącze elektryczne	Wtyczka obrotowa
Wielkość wtyczki	1,5

Optymalny punkt pracy	
Optymalna prędkość obrotowa	1 500 1/min
Optymalna moc	9,6 kW

Dane graniczne	
Maksymalnie dopuszczalna liczba obrotów (mech.)	6 000 1/min
Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa (przekształtnik)	2 390 1/min
Maks. moment obrotowy	280,0 Nm
Prąd maksymalny	87,00 A

Zalecane moduły silnika	
Prąd znamionowy przetwornicy	18,00 A
Prąd maksymalny przetwornicy	54,00 A
Maks. moment obrotowy	190,0 Nm