



Rysunek podobny

Karta parametrów technicznych dla SIMOTICS S-1FT7

Nr artykułu : 1FT7064-1AF71-1CH1

Nr zamówienia klienta :
Nr zamów. :
Nr oferty :
Wskazówka :

Nr poz. :
Nr kompletacji :
Projekt :

Dane projektowania	
Znamionowa prędkość obrotowa	3 000 1/min
Liczba biegunów	10
Znamionowy moment obrotowy (100 K)	7,6 Nm
Prąd zmierzony	5,20 A
Moment zatrzymania (60 K)	7,7 Nm
Moment zatrzymania (100 K)	9,0 Nm
Prąd postojuowy (60 K)	4,70 A
Prąd postojuowy (100 K)	5,70 A
Moment bezwładności wirnika	14,70 kgcm ²
Współczynnik sprawności	93,0 %

Stałe fizyczne	
Stała momentu obrotowego	1,58 Nm/A
Stała napięciowa przy 20° C	100,0 V/1000*min ⁻¹
Rezystancja uzwojenia przy 20° C	0,90 Ω
Indukcyjność pola wirującego	10,0 mH
Elektryczna stała czasowa	11,10 ms
Mechaniczna stała czasowa	1,30 ms
Termiczna stała czasowa	30 min
Sztywność skręcania wału	26 000 Nm/rad
Ciężar netto silnika	11,4 kg

Dane mechaniczne	
Rodzaj silnika	Silnik elektryczny wzbudzany magnesem trwałym
Typ silnika	Typ rdzenia Compact
Wysokość osi	63
Chłodzenie	Chłodzenie samoczynne
Tolerancja bicia promieniowego	0,040 mm
Tolerancja współosiowości	0,100 mm
Tolerancja bicia osiowego	0,100 mm
Stopień wielkości drgań	Stopień A
Rodzaj ochrony	IP65
Typ zgodny z kodem I	IM B5 (kompatybilny z 1FT6)
Monitorowanie temperatury	Czujnik temperatury Pt1000
Kolor obudowy	Standard (ciemnoszary perłowy podobny do RAL 9023)
Wersja końcówki wału	Wałek gładki
Wersja czujnika	Enkoder AM24DQI: enkoder wartości bezwzględnej (rozdzielczość 16777216, wewnątrz enkodera 2048 S/R) + 12 bit Multiturn (zakres ruchu 4096 obrotów) - ze złączem sygnałowym RJ45
Safety Integrated – odpowiedni przetwornik	Tak
Przyłącze elektryczne	Wtyczka obrotowa
Wielkość wtyczki	1

Optymalny punkt pracy	
Optymalna prędkość obrotowa	3 000 1/min
Optymalna moc	2,4 kW

Dane graniczne	
Maksymalnie dopuszczalna liczba obrotów (mech.)	9 000 1/min
Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa (przekształtnik)	5 700 1/min
Maks. moment obrotowy	36,0 Nm
Prąd maksymalny	29,00 A

Zalecane moduły silnika	
Prąd znamionowy przetwornicy	9,00 A
Prąd maksymalny przetwornicy	27,00 A
Maks. moment obrotowy	34,7 Nm

Karta parametrów technicznych dla SIMOTICS S-1FT7

Nr artykułu : 1FT7064-1AF71-1CH1

Hamulec zatrzymujący	
Wykonanie hamulca zatrzymującego	Hamulec z magnesem trwałym
Moment trzymający	18,0 Nm
Moment hamowania	11,0 Nm
Napięcie zasilające	DC 24 V
Prąd cewki	0,80 A
Dopuszczalna praca pojedynczego przełączenia	880 J
Czas otwarcia	150 ms
Czas zamknięcia	50 ms