



Rysunek podobny

Karta parametrów technicznych dla SIMOTICS S-1FT7

Nr artykułu : 1FT7066-5AF70-1FG1

Nr zamówienia klienta :
Nr zamów. :
Nr oferty :
Wskazówka :

Nr poz. :
Nr kompletacji :
Projekt :

Dane projektowania	
Znamionowa prędkość obrotowa	3 000 1/min
Liczba biegunów	10
Znamionowy moment obrotowy (100 K)	9,3 Nm
Prąd zmierzony	7,20 A
Moment zatrzymania (60 K)	10,0 Nm
Moment zatrzymania (100 K)	12,0 Nm
Prąd postojoy (60 K)	7,10 A
Prąd postojoy (100 K)	8,40 A
Moment bezwładności wirnika	16,40 kgcm ²
Współczynnik sprawności	92,0 %

Stałe fizyczne	
Stała momentu obrotowego	1,41 Nm/A
Stała napięciowa przy 20° C	89,5 V/1000*min ⁻¹
Rezystancja uzwojenia przy 20° C	0,50 Ω
Indukcyjność pola wirującego	5,5 mH
Elektryczna stała czasowa	11,00 ms
Mechaniczna stała czasowa	1,20 ms
Termiczna stała czasowa	40 min
Sztywność skręcania wału	31 500 Nm/rad
Ciężar netto silnika	12,3 kg

Dane mechaniczne	
Rodzaj silnika	Silnik elektryczny wzbudzany magnesem trwałym
Typ silnika	Compact
Wysokość osi	63
Chłodzenie	Chłodzenie samoczynne
Tolerancja bicia promieniowego	0,040 mm
Tolerancja współosiowości	0,100 mm
Tolerancja bicia osiowego	0,100 mm
Stopień wielkości drgań	Stopień A
Rodzaj ochrony	IP65
Typ zgodny z kodem I	IM B5 (nowy kształt kołnierza)
Monitorowanie temperatury	Czujnik temperatury Pt1000
Kolor obudowy	Standard (ciemnoszary perłowy podobny do RAL 9023)
Wersja końcówki wału	Wałek gładki
Wersja czujnika	Koder AM22DQ: nadajnik wartości bezwzględnej 22 bit (rozdzielczość 4194304, wewn. nadajnika 2048 S/R) + 12 bit Multiturn (zakres przemieszczenia 4096 obrotów)
Safety Integrated – odpowiedni przetwornik	Tak
Przyłącze elektryczne	Wtyczka obrotowa
Wielkość wtyczki	1

Optymalny punkt pracy	
Optymalna prędkość obrotowa	3 000 1/min
Optymalna moc	2,9 kW

Dane graniczne	
Maksymalnie dopuszczalna liczba obrotów (mech.)	9 000 1/min
Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa (przekształtnik)	6 500 1/min
Maks. moment obrotowy	49,0 Nm
Prąd maksymalny	44,00 A

Zalecane moduły silnika	
Prąd znamionowy przetwornicy	9,00 A
Prąd maksymalny przetwornicy	27,00 A
Maks. moment obrotowy	35,2 Nm