



Rysunek podobny

Karta parametrów technicznych dla SIMOTICS S-1FT7

Nr artykułu : 1FT7082-5AC70-1CG0

Nr zamówienia klienta :
Nr zamów. :
Nr oferty :
Wskazówka :

Nr poz. :
Nr kompletacji :
Projekt :

Dane projektowania	
Znamionowa prędkość obrotowa	2 000 1/min
Liczba biegunów	10
Znamionowy moment obrotowy (100 K)	11,4 Nm
Prąd zmierzony	4,90 A
Moment zatrzymania (60 K)	10,6 Nm
Moment zatrzymania (100 K)	13,0 Nm
Prąd postojoy (60 K)	4,20 A
Prąd postojoy (100 K)	5,00 A
Moment bezwładności wirnika	26,50 kgcm ²
Współczynnik sprawności	93,0 %

Stałe fizyczne	
Stała momentu obrotowego	2,50 Nm/A
Stała napięciowa przy 20° C	159,5 V/1000*min ⁻¹
Rezystancja uzwojenia przy 20° C	1,38 Ω
Indukcyjność pola wirującego	21,0 mH
Elektryczna stała czasowa	15,00 ms
Mechaniczna stała czasowa	1,80 ms
Termiczna stała czasowa	40 min
Sztywność skręcania wału	108 000 Nm/rad
Ciężar netto silnika	14,0 kg

Dane mechaniczne	
Rodzaj silnika	Silnik elektryczny wzbudzany magnesem trwałym
Typ silnika	Compact
Wysokość osi	80
Chłodzenie	Chłodzenie samoczynne
Tolerancja bicia promieniowego	0,050 mm
Tolerancja współosiowości	0,100 mm
Tolerancja bicia osiowego	0,100 mm
Stopień wielkości drgań	Stopień A
Rodzaj ochrony	IP64
Typ zgodny z kodem I	IM B5 (nowy kształt kołnierza)
Monitorowanie temperatury	Czujnik temperatury Pt1000
Kolor obudowy	Standard (ciemnoszary perłowy podobny do RAL 9023)
Wersja końcówki wału	Wałek gładki
Wersja czujnika	Enkoder AM24DQI: enkoder wartości bezwzględnej (rozdzielczość 16777216, wewnątrz enkodera 2048 S/R) + 12 bit Multiturn (zakres ruchu 4096 obrotów) - ze złączem sygnałowym RJ45
Safety Integrated – odpowiedni przetwornik	Tak
Przyłącze elektryczne	Wtyczka obrotowa
Wielkość wtyczki	1

Optymalny punkt pracy	
Optymalna prędkość obrotowa	2 000 1/min
Optymalna moc	2,4 kW

Dane graniczne	
Maksymalnie dopuszczalna liczba obrotów (mech.)	8 000 1/min
Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa (przekształtnik)	3 500 1/min
Maks. moment obrotowy	52,0 Nm
Prąd maksymalny	26,00 A

Zalecane moduły silnika	
Prąd znamionowy przetwornicy	5,00 A
Prąd maksymalny przetwornicy	15,00 A
Maks. moment obrotowy	35,0 Nm