



przełącznik awarii T5570 AC 230 V/ 5 A dodatkowy czujnik z przezroczystą pokrywą

| Wersja                                                                              |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                              | SENTRON                          |
| oznaczenie produktu                                                                 | Przełącznik sygnalizacji usterek |
| Ogólne dane techniczne                                                              |                                  |
| możliwe do zmierzenia napięcie przy AC wartość początkowa                           | 230 V                            |
| Napięcie                                                                            |                                  |
| rodzaj napięcia roboczego do uruchomienia                                           | AC                               |
| rodzaj napięcia do monitorowania                                                    | AC                               |
| możliwe do zmierzenia napięcie przy AC wartość końcowa                              | 230 V                            |
| Prąd sterujący                                                                      |                                  |
| zasilające napięcie sterujące                                                       |                                  |
| • przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa minimalny                                   | 230 V                            |
| • przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa maksymalny                                  | 230 V                            |
| • przy AC przy 60 hz wartość znamionowa minimalny                                   | 230 V                            |
| • przy AC przy 60 hz wartość znamionowa maksymalny                                  | 230 V                            |
| Obwód pomocniczy                                                                    |                                  |
| liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych                                 | 0                                |
| liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych                                   | 0                                |
| Funkcja produkt                                                                     |                                  |
| funkcja produktu                                                                    |                                  |
| • automatyczne rozpoznawanie napięcia jednej fazy                                   | Nie                              |
| • automatyczne rozpoznawanie napięcia trzech faz                                    | Nie                              |
| • automatyczne rozpoznawanie napięcia DC                                            | Nie                              |
| • nadnapięciowa kontrola 1 fazy                                                     | Nie                              |
| • nadnapięciowa kontrola 3 faz                                                      | Nie                              |
| • nadnapięciowa kontrola napięcia DC                                                | Nie                              |
| • kontrola podnapięciowa 1 fazy                                                     | Nie                              |
| • kontrola podnapięciowa 3 faz                                                      | Nie                              |
| • kontrola podnapięciowa napięcia DC                                                | Nie                              |
| Połączenia                                                                          |                                  |
| część składowa produktu zdejmowany zacisk do obwodu pomocniczego i prądu sterowania | Nie                              |
| wykonanie przyłącza elektrycznego                                                   | Przyłącze śrubowe                |
| • trzonek wtykowy                                                                   | Nie                              |
| Konstrukcja mechaniczna                                                             |                                  |
| wysokość                                                                            | 90 mm                            |
| szerokość                                                                           | 36 mm                            |
| głębokość                                                                           | 64 mm                            |

|                                                                                   |                                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Waga netto na jedn.                                                               |                                             | 118 g                                                                               |
| Zezwolenia Certyfikaty                                                            |                                             |                                                                                     |
| Environment                                                                       | General Product Approval                    | other                                                                               |
| <a href="#">Environmental Confirmations</a>                                       | <a href="#">Environmental Confirmations</a> | <a href="#">Confirmation</a>                                                        |
|  |                                             |  |
|                                                                                   |                                             | <a href="#">Confirmation</a>                                                        |
| other                                                                             |                                             |                                                                                     |



Miscellaneous

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania  
[Informacje dotyczące opakowania](#)  
 Information for data generation and storage  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>  
 Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)  
<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>  
 Industry Mall (Online ordering system)  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TT3461>  
 Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5TT3461>  
 Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)  
[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TT3461](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT3461)  
 CAX-Online-Generator  
<https://www.siemens.com/cax>  
 Tender specifications  
<https://www.siemens.com/specifications>  
 Krzywe charakterystyczne  
[https://curves.simar.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simar.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>)



