SIEMENS

Karta parametrów technicznych dla SIMOTICS S-1FK7



Rysunek podobny

Nr artykułu : **1FK7063-2AF71-1QG0**

Nr zamówienia klienta :
Nr zamów. :
Nr oferty :
Wskazówka :

Nr poz. :
Nr kompletacji :
Projekt :

Dane projektowania	
Znamionowa prędkość obrotowa (100 K)	3 000 1/min
Liczba biegunów	8
Znamionowy moment obrotowy (100 K)	7,3 Nm
Prąd zmierzony	5,6 A
Moment zatrzymania (60 K)	9,10 Nm
Moment zatrzymania (100 K)	11,00 Nm
Prąd postojowy (60 K)	6,50 A
Prąd postojowy (100 K)	8,00 A
Moment bezwładności	14,700 kgcm²
Współczynnik sprawności	91,0 %

Stałe fizyczne	
Stała momentu obrotowego	1,37 Nm/A
Stała napięciowa przy 20° C	90,5 V/1000*min⁻¹
Rezystancja uzwojenia przy 20° C	0,64 Ω
Indukcyjność pola wirującego	8,5 mH
Elektryczna stała czasowa	13,40 ms
Mechaniczna stałą czasowa	1,48 ms
Termiczna stała czasowa	40 min
Sztywność skręcania wału	34 000 Nm/rad
Ciężar netto silnika	11,1 kg

Dane mechaniczne	
Rodzaj silnika	Silnik elektryczny wzbudzany magnesem trwałym
Typ silnika	Compact
Wysokość osi	63
Chłodzenie	Chłodzenie samoczynne
Tolerancja bicia promieniowego	0,040 mm
Tolerancja współosiowości	0,10 mm
Tolerancja bicia osiowego	0,10 mm
Stopień wielkości drgań	Stopień A
Wielkość wtyczki	M23
Rodzaj ochrony	IP64
Typ zgodny z kodem I	IM B5 (IM V1,IM V3)
Monitorowanie temperatury	Czujnik temperatury Pt1000
Przyłącze elektryczne	Wtyczka dla sygnałów i mocy, obrotowa
Kolor obudowy	Standard (antracyt RAL 7016)
Hamulec zatrzymujący	bez hamulca zatrzymującego
Końcówka wału	Wałek gładki
System nadajnika	Koder AS20DQI: nadajnik wartości bezwzględnej Singleturn 20 bit

Optymalny punkt pracy	
Optymalna prędkość obrotowa	3 000 1/min
Optymalna moc	2,3 kW

Dane graniczne	
Maksymalnie dopuszczalna liczba obrotów (mech.)	7 200 1/min
Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa (przekształtnik)	6 400 1/min
Maks. moment obrotowy	35,0 Nm
Prąd maksymalny	28,0 A

Zalecane moduły silnika	
Prąd znamionowy przetwornicy	9 A
Prąd maksymalny przetwornicy	27 A
Maks. moment obrotowy	34,00 Nm