



Rysunek podobny

Nr artykułu : 1FK7022-5AK71-1LA3

Nr zamówienia klienta :
Nr zamów. :
Nr oferty :
Wskazówka :

Nr poz. :
Nr kompletacji :
Projekt :

Dane projektowania	
Znamionowa prędkość obrotowa (100 K)	6 000 1/min
Liczba biegunów	6
Znamionowy moment obrotowy (100 K)	0,6 Nm
Prąd zmierzony	1,4 A
Moment zatrzymania (60 K)	0,70 Nm
Moment zatrzymania (100 K)	0,85 Nm
Prąd postojowy (60 K)	1,50 A
Prąd postojowy (100 K)	1,80 A
Moment bezwładności	0,280 kgcm²
Współczynnik sprawności	86,0 %

Stałe fizyczne	
Stała momentu obrotowego	0,46 Nm/A
Stała napięciowa przy 20° C	29,0 V/1000*min ⁻¹
Rezystancja uzwojenia przy 20° C	4,20 Ω
Indukcyjność pola wirującego	9,1 mH
Elektryczna stała czasowa	2,20 ms
Mechaniczna stała czasowa	1,70 ms
Termiczna stała czasowa	18 min
Szywność skręcania wału	3 000 Nm/rad
Ciężar netto silnika	1,8 kg

Dane mechaniczne	
Rodzaj silnika	Silnik elektryczny wzbudzany magnesem trwałym
Typ silnika	Compact
Wysokość osi	28
Chłodzenie	Chłodzenie samoczynne
Tolerancja bicia promieniowego	0,035 mm
Tolerancja współosiowości	0,08 mm
Tolerancja bicia osiowego	0,08 mm
Stopień wielkości drgań	Stopień A
Wielkość wtyczki	M23
Rodzaj ochrony	IP64
Typ zgodny z kodem I	IM B5 (IM V1,IM V3)
Monitorowanie temperatury	Czujnik temperatury Pt1000
Przyłącze elektryczne	Wtyczka dla sygnałów i mocy, obrotowa
Kolor obudowy	Standard (antracyt RAL 7016)
Hamulec zatrzymujący	bez hamulca zatrzymującego
Końcówka wału	Wpust pasowany

System nadajnika
Koder AM20DQ: nadajnik wartości bezwzględnej 20 bit (rozdzielczość 1048576, wewn. nadajnika 512 S/R) + 12 bit Multiturn (zakres przemieszczenia 4096 obrotów)

Optymalny punkt pracy	
Optymalna prędkość obrotowa	6 000 1/min
Optymalna moc	0,4 kW

Dane graniczne	
Maksymalnie dopuszczalna liczba obrotów (mech.)	10 000 1/min
Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa (przekształtnik)	10 000 1/min
Maks. moment obrotowy	3,4 Nm
Prąd maksymalny	8,0 A

Zalecane moduły silnika	
Prąd znamionowy przetwornicy	3 A
Prąd maksymalny przetwornicy	6 A
Maks. moment obrotowy	2,65 Nm