



Rysunek podobny

Nr artykułu : 1FK7040-2AK71-1PA0

Nr zamówienia klienta :
Nr zamów. :
Nr oferty :
Wskazówka :

Nr poz. :
Nr kompletacji :
Projekt :

Dane projektowania	
Znamionowa prędkość obrotowa (100 K)	6 000 1/min
Liczba biegunów	8
Znamionowy moment obrotowy (100 K)	1,1 Nm
Prąd zmierzony	1,9 A
Moment zatrzymania (60 K)	1,30 Nm
Moment zatrzymania (100 K)	1,60 Nm
Prąd postojowy (60 K)	1,90 A
Prąd postojowy (100 K)	2,35 A
Moment bezwładności	1,600 kgcm²
Współczynnik sprawności	88,0 %

Stałe fizyczne	
Stała momentu obrotowego	0,68 Nm/A
Stała napięciowa przy 20° C	43,4 V/1000*min ⁻¹
Rezystancja uzwojenia przy 20° C	2,87 Ω
Indukcyjność pola wirującego	16,5 mH
Elektryczna stała czasowa	5,70 ms
Mechaniczna stała czasowa	3,00 ms
Termiczna stała czasowa	25 min
Szywność skręcania wału	18 700 Nm/rad
Ciężar netto silnika	3,2 kg

Dane mechaniczne	
Rodzaj silnika	Silnik elektryczny wzbudzany magnesem trwałym
Typ silnika	Compact
Wysokość osi	48
Chłodzenie	Chłodzenie samoczynne
Tolerancja bicia promieniowego	0,040 mm
Tolerancja współosiowości	0,08 mm
Tolerancja bicia osiowego	0,08 mm
Stopień wielkości drgań	Stopień A
Wielkość wtyczki	M23
Rodzaj ochrony	IP64
Typ zgodny z kodem I	IM B5 (IM V1,IM V3)
Monitorowanie temperatury	Czujnik temperatury Pt1000
Przyłącze elektryczne	Wtyczka dla sygnałów i mocy, obrotowa
Kolor obudowy	Standard (antracyt RAL 7016)
Hamulec zatrzymujący	bez hamulca zatrzymującego
Końcówka wału	Wpust pasowany

System nadajnika	Koder R14DQ: przelicznik 14 bit (rozdzielczość 16384, wewn. 2-biegunowy)
------------------	--

Optymalny punkt pracy	
Optymalna prędkość obrotowa	6 000 1/min
Optymalna moc	0,7 kW

Dane graniczne	
Maksymalnie dopuszczalna liczba obrotów (mech.)	9 000 1/min
Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa (przekształtnik)	9 000 1/min
Maks. moment obrotowy	5,1 Nm
Prąd maksymalny	7,7 A

Zalecane moduły silnika	
Prąd znamionowy przetwornicy	3 A
Prąd maksymalny przetwornicy	9 A
Maks. moment obrotowy	5,10 Nm