

Nr artykułu : 1FL2103-4AG01-1SC0

Nr zamówienia klienta :
Nr zamów. :
Nr oferty :
Wskazówka :

Nr poz. :
Nr kompletacji :
Projekt :



Dane podstawowe silnika	
Rodzaj silnika	Silnik elektryczny wzbudzany magnesem trwałym, Chłodzenie samoczynne
Typ silnika	Low Inertia
Moment zatrzymania	1,27 Nm
Prąd postojowy	2,40 A
Maksymalny moment obrotowy	4,45 Nm
Prąd maksymalny	8,70 A
Maksymalna prędkość obrotowa	6 500 1/min
Moment bezwładności wirnika	0,1550 kgcm ²
Masa	1,16 kg

Dane projektowe	
SINAMICS S200, 1/3AC 200 ... 240 V	
Znamionowa prędkość obrotowa	3 000 1/min
Znamionowy moment obrotowy	1,27 Nm
Prąd zmierzony	2,40 A
Moc projektowa	0,40 kW

System nadajnika	
System nadajnika	Enkoder absolutny Singleturn 21 bitowy

Przyłącze silnika	
Typ podłączenia	Hybrydowe złącze wtykowe

Dane mechaniczne	
Typ zgodny z kodem I	IM B5 (IM V1,IM V3)
Stopień wielkości drgań	Stopień A
Wysokość osi	30
Wielkość kołnierza (AB)	60,2 mm
Krawędź wyśrodkowania (N)	50 mm
Okrąg otworu (M)	70 mm
Otwór przykręcania (S)	5,4 mm
Długość montażowa (LB)	94,5 mm
Średnica wału (D)	14 mm
Długość wału (E)	30 mm
Wymiar przekątnej kołnierza (P)	81 mm
Końcówka wału	Wał z rowkiem na wpust pasowany (wyważanie z półklinem)
Kolor obudowy	Antracyt RAL 7016

