



Rysunek podobny

Nr artykułu : 1FK7084-2AF71-1BH1

Nr zamówienia klienta :
Nr zamów. :
Nr oferty :
Wskazówka :

Nr poz. :
Nr kompletacji :
Projekt :

Dane projektowania	
Znamionowa prędkość obrotowa (100 K)	3 000 1/min
Liczba biegunów	8
Znamionowy moment obrotowy (100 K)	10,0 Nm
Prąd zmierzony	6,5 A
Moment zatrzymania (60 K)	16,60 Nm
Moment zatrzymania (100 K)	20,00 Nm
Prąd postojowy (60 K)	9,80 A
Prąd postojowy (100 K)	12,10 A
Moment bezwładności	35,500 kgcm ²
Współczynnik sprawności	93,0 %

Stałe fizyczne	
Stała momentu obrotowego	1,66 Nm/A
Stała napięciowa przy 20° C	106,5 V/1000*min ⁻¹
Rezystancja uzwojenia przy 20° C	0,28 Ω
Indukcyjność pola wirującego	5,9 mH
Elektryczna stała czasowa	21,00 ms
Mechaniczna stała czasowa	1,01 ms
Termiczna stała czasowa	55 min
Szywność skręcania wału	68 000 Nm/rad
Ciężar netto silnika	21,5 kg

Dane mechaniczne	
Rodzaj silnika	Silnik elektryczny wzbudzany magnesem trwałym
Typ silnika	Compact
Wysokość osi	80
Chłodzenie	Chłodzenie samoczynne
Tolerancja bicia promieniowego	0,050 mm
Tolerancja współosiowości	0,10 mm
Tolerancja bicia osiowego	0,10 mm
Stopień wielkości drgań	Stopień A
Wielkość wtyczki	M23
Rodzaj ochrony	IP65
Typ zgodny z kodem I	IM B5 (IM V1,IM V3)
Monitorowanie temperatury	Czujnik temperatury Pt1000
Przyłącze elektryczne	Wtyczka dla sygnałów i mocy, obrotowa
Kolor obudowy	Standard (antracyt RAL 7016)
Hamulec zatrzymujący	z hamulcem zatrzymującym
Końcówka wału	Wałek gładki
System nadajnika	Koder AS24DQI: nadajnik wartości bezwzględnej Singleturn 24 bit

Optymalny punkt pracy	
Optymalna prędkość obrotowa	2 500 1/min
Optymalna moc	3,2 kW

Dane graniczne	
Maksymalnie dopuszczalna liczba obrotów (mech.)	6 000 1/min
Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa (przekształtnik)	5 400 1/min
Maks. moment obrotowy	61,0 Nm
Prąd maksymalny	41,0 A

Hamulec zatrzymujący	
Wykonanie hamulca zatrzymującego	Hamulec z magnesem trwałym
Moment trzymający	22,0 Nm
Napięcie zasilające	DC 24 V ± 10 %
Prąd cewki	0,9 A
Czas otwarcia	200 ms
Czas zamknięcia	60 ms
Najwyższa przełączalność	1 400 J

Zalecane moduły silnika	
Prąd znamionowy przetwornicy	18 A
Prąd maksymalny przetwornicy	54 A
Maks. moment obrotowy	61,00 Nm